

Vybavení:

- Válcové kartáče
- Sací lišta
- zahnutá
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Zametací funkce
- Systém dvou nádrží

Objednací číslo: 1.006-132.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	550
Pracovní šířka sání (mm)	716
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	40/40
Max. plošný výkon (m²/h)	2350
Počet otáček kartáčů (rpm)	1200
Přítlak kartáčů (g/cm²)	300-315
Napětí baterií (V)	36
Kapacita baterií	-
Příkon (W)	1827
Nádoba na zametené nečistoty l	-
Hmotnost (kg)	112
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1130x705x1543
Hladina hluku	-

Volitelné příslušenství

Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady, 550mm

Objednací číslo 4.762-415.0



Microfaserwelle

Válcový pad z mikrovlákná BR 55/40

Objednací číslo 4.114-010.0



Ostatní

Nástavbová sada čistící prostředky- nástěnné dávkování

Objednací číslo 2.641-811.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, střední 550 mm

550 mm, středně tvrdý, červený, pro všechny povrchy

Objednací číslo 4.762-393.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, měkký 550 mm

550 mm, měkký, bílý, k udržovacímu čištění nebo leštění

Objednací číslo 4.762-409.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 550 mm

550 mm, vysoký/nízký, středně tvrdý, oranžový pro strukturované povrchy

Objednací číslo 4.762-410.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 550mm

550 mm, velmi tvrdý (GRIT), černý, k základnímu čištění

Objednací číslo 4.762-412.0



Válcové pady předmontované na dutinkách

Válcový pad na objímce, měkký, 530 mm

měkké, žluté, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-732.0



Válcový pad na objímce, tvrdý 530 mm

tvrdé, zelené, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-733.0



Válcové pady předmontované na dutinkách

Válcový pad na objímce, střední 530 mm

střední červené, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-734.0

