



## Pěnový čistič, kyselý RM 59

Bez námahy odstraňuje odolné usazeniny a povlaky jako vápenaté usazeniny, rez, mastnotu, bílkoviny, pивní kameny a mléčné kameny na dlaždicích a nádobách. Velmi stabilní pěnová pokrývka zajišťuje intenzivní čisticí účinek na všech površích.



### Vlastnosti

- Pěnový čistič pro vysokotlaká zařízení
- Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pивního a mléčného kamene
- Šetrný k materiálům
- Vytváří dlouho přetrvávající pěnový koberec
- Velmi dobře se oplachuje
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

### Použití:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Zemědělství:</b>                   | mléčná kuchyně         |
| <b>Potravinářské závody:</b>          | stěny, obklady         |
| <b>Hotely, gastronomie, catering:</b> | čištění povrchů        |
| <b>Maloobchod:</b>                    | čištění povrchů        |
| <b>Spedice, autobusová doprava:</b>   | potravinářské cisterny |

### Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou
- Postřikovače
- manuální

### Hodnota pH



### Velikost balení

20 l

### Objednací číslo

6.295-192.0

## Použití:

### Vysokotlaký čistič

- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-60°C.
- Objekt očistit.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

### Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou

- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-60°C.
- Objekt očistit.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

### Postřikovač

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

### manuální

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt očistit.
- Opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

## Instrukce pro zpravování:

- V potravinářství důkladně oplachovat pitnou vodou.
- Vyzkoušet snášlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Obklady, spáry a kov důkladně opláchnout studenou vodou.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- V uzavřených místnostech zpracovávat pouze nízkým tlakem a při dobrém větrání prostoru.
- Chránit proti mrazu.

## Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

## Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

## Dávkování a vydatnost:

| Objem:  | Druh čištění:                         | Předředění: | Dávkování: | Znečištění: | Vydatnost: |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1000 ml | Vysokotlaký čistič                    |             | 1-2 %      | silné       | 67 m²      |
| 1000 ml | Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou |             | 3-10 %     | silné       | 22 m²      |
| 1000 ml | Postřikovače                          |             | 6 %        | střední     | 185 m²     |
| 1000 ml | manuální                              |             | 10 %       | střední     | 25 m²      |

Kontaktujte nás pro více informací:

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz