



## Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA

Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji. Bez NTA.



### Vlastnosti

- Intenzivní základní čistič k používání s vysokotlakými čističi a podlahovými mycími automaty.
- Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Rychle účinný
- Nepěnivý
- Vysoce ekonomické řešení
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

### Použití:

Zemědělství:	transport a stroje
Provoz motorových vozidel:	mytí vozidel a motorů
Provoz motorových vozidel:	čištění dílů
Stavebnictví:	transport a stroje
Čištění budov:	Čištění podlahy
Průmysl:	odmaštění povrchů

### Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

### Hodnota pH



#### Velikost balení

10 l  
200 l

#### Objednací číslo

6.295-539.0  
6.295-540.0

## Použití:

### Vysokotlaký čistič

- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Objekt očistit.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

### Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Povrch v překrývajících se dráhách očistit.
- Neutralizovat čistou vodou.

### manuální

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Zachytit čisticí lázeň.
- Neutralizovat čistou vodou.

## Instrukce pro zpravování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.

## Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

## Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

## Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+3	1-5 %	silné	270 m²
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - odstraňování vrstev		10-50 %	silné	110 m²
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění		5-50 %	silné	370 m²
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění		1-5 %	lehký-střední	3300 m²
1000 ml	Kontaktujte nás pro více informací: manuální		5-50 %	silné	120 m²

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz