



HD 9/50 Pe

Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Průmyslová ruční stříkací pistole

- Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkací pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.

2 Regulace otáček

- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.



HD 9/50 Pe

■ Regulace otáček

Technické údaje

Objednací číslo		1.367-506.0
EAN kód		4039784731035
Pracovní tlak	bar / MPa	150-500 / 15-50
Průtok	l/h	500-900
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Pohon		Honda GX 660 benzín
Výkon motoru	kW	16
Hmotnost	kg	135
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 × 800 × 920

Vybavení

Elektrostart		■
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

HD 9/50 PE 1.367-506.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka							
Vysokotlaké hadice										
Vysokotlaká hadice	1	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5		■
	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.		□
	3	6.391-857.0								□
	4	6.391-020.0								□
Hose assembly DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5		□
Vysokotlaká hadice	6	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.		□
	7	6.391-019.0								□
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	8	6.280-180.0								□
Pistole a pracovní nástavce										
	9	4.775-824.0								■
Strahlröhe										
Pracovní nástavec	10	4.760-679.0						S uložením trysky		■
	11	4.760-653.0						S uložením trysky.		□
	12	4.760-675.0								□
	13	4.760-677.0						S uložením trysky		□
Trysky Power										
Power nozzle hardened 15028 Tol. 1%	14	5.765-163.0						15°, 500 bar, 900 l/h (benzin, 60 Hz)		■
Power nozzle hardened 0028 Tol. 1%	15	5.765-160.0						500 bar, 900 l/h (benzin, 60 Hz)		□
Nástavbové sady										
ABS pojistka proti nedostatku vody	16	2.641-923.0						Pro benzinové motory		□
ABS vodící kolečka	17	2.851-028.0								□
Einstrahliges Rotordüsen										
Rotační tryska Power F3	18	6.415-915.0						500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli		□
Trysková násada Power Rotary JetF8 50MPa	19	6.025-437.0								□
Nářadí k výměně sedla rotoru	20	6.025-233.0						Pro F3, F4, F1, F25		□
Rohrreinigung										
	21	6.470-223.0								□
	22	5.763-093.0								□
	23	5.763-094.0								□
	24	5.763-095.0								□
	25	6.392-401.0								□
	26	6.392-402.0								□
	27	6.392-403.0								□
Flächenreiniger										
FRI 50 Me 50 MPa	28	2.643-577.0								□
Nozzle pack 015 FRI 50	29	6.415-044.0								□
Abrazivní otryskávač										
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	30	5.401-325.0						M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG		□
Abrazivní otryskávač	31	6.025-253.0						Pro HDS 13/80, 3 x 0,6		□
Jet nozzle	32	6.025-346.0								□
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavce	33	6.025-434.0						0,6 mm, sada 3 kusů		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

HD 9/50 PE 1.367-506.0

KÄRCHER



35



36

		Objednáací číslo	Délka						
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavce	34	6.025-256.0						0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	35	6.025-258.0						K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	36	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	37	6.025-257.0						Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	38	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	39	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

HD 9/50 PE
1.367-506.0



		Objednáací číslo							
Spojka									
rychl spojka	1	4.403-002.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐