

## PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

So snímačom hladiny a integrovaným predfiltrom: Pre náročné drenážne úlohy dokáže ponorné čerpadlo SP 22.000 Dirt Level Sensor odčerpať špinavú vodu rýchlosťou až 22 000 l / h.



### Objednávacie číslo

1.645-851.0

- Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku
- Snímač hladiny umožňuje nastaviť úroveň spínania na ľubovoľnú úroveň
- Integrovaný predfilter z nehrdzavejúcej ocele


### Technické informácie

		4054278952031
Výkon motora max.	W	750
Prietok max.	l/h	< 22000
Teplota na prívode	°C	max. 35
Obsah balenia	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Zrornosť	mm	max. 30
Ponoru max.	m	max. 7
Začiatkový čas	s	15
Min. zvyšková voda, manuálne	mm	35
Výška zostatkovej vody	mm	35
Pripájací závit		G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútný závit G1 1/2
Pripájací kábel	m	10
Napätie	V	230 – 240
Frekvencia	Hz	50
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,7
Hmotnosť vrátane obalu	kg	7,7
Rozmery (d × š × v)	mm	238 × 293 × 354

### Výbava

Pohodlné držadlo	■
Hadícová prípojka	1", 1 1/4", 1 1/2"
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Spínač na čerpadle
Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania	■
Integrovaný antikorový predfilter	■
V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody	■
V manuálnom režime beží čerpadlo nepretržite, až kým sa nedosiahne minimálna výška zvyšnej vody	■
Keramické mechanické tesnenie	■

■ Standardná výbava.




## Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



## Hladinový senzor (Level Sensor)


- Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.



## Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4" a 1 1/2".

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0



		Objednávaci e číslo		
<b>INÉ</b>				
Súprava s tkanou hadicou	1	2.997-100.0	Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	2	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1", metrový tovar	3	2.645-247.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	4	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvého tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.   ☐ Príslušenstvo na objednávku.   ☐ Čistiace prostriedky.