

Nový VT čistič HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) v ex-ochranném provedení byl vyvinut firmou Kärcher speciálně pro používání v oblastech ohrožených výbuchem.

Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Trojitá tryska / Power tryska
- Power tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem
- vysokotlaký pracovní nástavec

Objednací číslo: 1.353-760.0

**Technické údaje**

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok l/h	1000
Pracovní tlak bar/MPa	160/16
Max. tlak (bar/MPa)	220/22
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 50
Příkon (kW)	5,5
Hmotnost (kg)	111
Rozměry (D x Š x V) (mm)	980x720x1100

Detaily

Popis

Stroj odpovídá svým zvláštním technickým vybavením všem požadavkům na zvýšenou bezpečnost. Nejen stroj, nýbrž i veškeré příslušenství je sladěno s potřebami provozu v atmosféře ohrožené výbuchem. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu.

Vybavení a užitek

Pro delší životnost

S integrovaným zavěšením pro jeřáb.

Robustní rám z ocelových trubek.

Ochrana stroje před poškozením.

Práškově lakovaný rám Cage, vodivý

S integrovaným zavěšením pro jeřáb.

Robustní rám z ocelových trubek.

Ochrana stroje před poškozením.

Výbava s ochranou proti výbuchu

Vodivé gumové pneumatiky

Teplota povrchu stále pod 200 °C

Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff


Objednací číslo 6.392-975.0



Flächenreiniger FR Venturion

ABS Gummilippe

Objednací číslo 2.642-910.0



Spezielle Schläuche

VT hadice DN 8 10 m možné vedení

Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.

Objednací číslo 6.391-741.0

