



## Tlaková myčka K 7 Compact (model 2019)

Model 2018. Mimořádně kompaktní pro časté používání na silně ulpívající nečistoty: vysokotlaký čistič K 7 Compact. Snadno se přepravuje, rychle uskládňuje. Plošný výkon 60 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Promyšlený koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.

### 3 Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

### 2 Vodou chlazený motor a vynikající výkon

- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.

### 4 Nasávání čisticího prostředku

- K vybavení patří integrovaný mechanismus sání čisticího prostředku.



### Tlaková myčka K 7 Compact (model 2019)

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

#### Technické údaje

|                                   |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Objednací číslo</b>            |                  | 1.447-050.0     |
| <b>EAN kód</b>                    |                  | 4054278438542   |
| <b>tlak</b>                       | <b>bar / MPa</b> | 20-180 / 2-18   |
| <b>Průtok</b>                     | <b>l/h</b>       | 600             |
| <b>Max. teplota přívodní vody</b> | <b>°C</b>        | max. 60         |
| <b>Příkon</b>                     | <b>kW</b>        | 3               |
| <b>Hmotnost bez příslušenství</b> | <b>kg</b>        | 16              |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | <b>mm</b>        | 378 x 291 x 516 |
| <b>Druh proudu</b>                | <b>V / Hz</b>    | 230 / 50        |

#### Vybavení

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| <b>Vysokotlaká pistole</b>                            | G 180 Q         | <b>Gumový pásek k upevnění VT hadice</b> | ■ |
| <b>Tryska Vario Power Jet</b>                         | ■               | <b>Click VPS</b>                         | - |
| <b>Rotační tryska</b>                                 | ■               |  |   |
| <b>Vysokotlaká hadice</b>                             | <b>m</b>        | 10 / PremiumFlex Anti Twist              |   |
| <b>Quick Connect na straně přístroje</b>              | ■               |  |   |
| <b>Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím</b> | Nasávací hadice |  |   |
| <b>Sání vody</b>                                      | ■               |  |   |
| <b>Integrovaný vodní filtr</b>                        | ■               |  |   |
| <b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>      | ■               |  |   |
| <b>Teleskopické madlo</b>                             | ■               |  |   |
| <b>Vodou chlazený motor</b>                           | ■               |  |   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# TLAKOVÁ MYČKA K 7 COMPACT (MODEL 2019)

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**


|   |    | Objednávací číslo |  |  |  |  |  |   |   |
|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>Pracovní nástavce</b>  |    |                   |  |  |  |  |  |   |   |
| VP 180, Vario Power Jet pro K 7   | 1  | 2.642-726.0       |  |  |  |  |  | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.  | ■ |
| DB 180, rotační tryska pro K 7  | 2  | 2.642-729.0       |  |  |  |  |  | Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.   | ■ |
| Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7  | 3  | 2.643-238.0       |  |  |  |  |  | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | □ |
| Teleskopický pracovní nástavec  | 4  | 2.642-347.0       |  |  |  |  |  | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.   | □ |
| Ochrana proti ostříku   | 5  | 2.642-706.0       |  |  |  |  |  | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.  | □ |
| Úhlový pracovní nástavec  | 6  | 2.638-817.0       |  |  |  |  |  | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.   | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce   | 7  | 2.643-240.0       |  |  |  |  |  | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.   | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7                                 | 8  | 2.643-254.0       |  |  |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.   | □ |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b> |    |                   |  |  |  |  |  |   |   |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist   | 9  | 2.643-585.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.   | ■ |
| <b>Různé</b>  |    |                   |  |  |  |  |  |   |   |
| G 180 Q   | 10 | 2.642-889.0       |  |  |  |  |  | Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.   | ■ |
| Vodní filtr   | 11 | 4.730-059.0       |  |  |  |  |  | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.   | □ |
| Sada náhradních o-kroužků   | 12 | 2.640-729.0       |  |  |  |  |  | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.   | □ |
| <b>Speciální použití</b>  |    |                   |  |  |  |  |  |   |   |
| Sada na čištění potrubí, 15 m   | 13 | 2.637-767.0       |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.  | □ |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m   | 14 | 2.637-729.0       |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.  | □ |
| Variabilní kloub  | 15 | 2.640-733.0       |  |  |  |  |  | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.                                       | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



# TLAKOVÁ MYČKA K 7 COMPACT (MODEL 2019)

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**


|   |    | Objednávací číslo |  |  |  |  |  |  |                          |
|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| SH 5, sací hadice   | 16 | 2.643-100.0       |  |  |  |  |  | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.  | <input type="checkbox"/> |
| FJ 6, pěnovací tryska   | 17 | 2.643-147.0       |  |  |  |  |  | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.   | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)   | 18 | 2.643-143.0       |  |  |  |  |  | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)  | 19 | 2.643-144.0       |  |  |  |  |  | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů   | 20 | 2.642-240.0       |  |  |  |  |  | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.   | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada  | 21 | 2.638-792.0       |  |  |  |  |  | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Náhradní vysokotlaková hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>          |    |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| Vysokotlaková hadice Quick Connect H 9 Q  | 22 | 2.641-721.0       |  |  |  |  |  | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada náhradní vysokotlakové hadice - od 1992</b>                                     |    |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice   | 23 | 2.643-037.0       |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vysokotlaková prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b> |    |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| Vysokotlaková prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q                                 | 24 | 2.641-710.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaková prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q                                  | 25 | 2.641-709.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaková prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková gumová prodlužovací hadice XH 10 QR                                       | 26 | 2.641-708.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaková prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čističe ploch</b>  |    |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| Čistič ploch T-Racer T 450  | 27 | 2.643-214.0       |  |  |  |  |  | Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch T-Racer T 350  | 28 | 2.643-252.0       |  |  |  |  |  | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.  | <input type="checkbox"/> |
| PS 40 kartáč  | 29 | 2.643-245.0       |  |  |  |  |  | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakovými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterkou pro odstranění špinavé vody.   | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní trysky - příslušenství   | 30 | 2.643-338.0       |  |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# TLAKOVÁ MYČKA K 7 COMPACT (MODEL 2019)

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**



|  |    | Objednávací číslo |  |  |  |  |  |  |                          |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350  | 31 | 2.643-335.0       |  |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čištění ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>              |    |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| WB 150 kartáč                            | 32 | 2.643-237.0       |  |  |  |  |  | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 120                    | 33 | 2.644-060.0       |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.               | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60                  | 34 | 2.643-233.0       |  |  |  |  |  | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků                     | 35 | 2.643-234.0       |  |  |  |  |  | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici | 36 | 2.640-732.0       |  |  |  |  |  | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.                           | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem           | 37 | 6.903-276.0       |  |  |  |  |  | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.                   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# TLAKOVÁ MYČKA K 7 COMPACT (MODEL 2019)

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**


|  |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |   |                          |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Hadicové zástrčné systémy</b>               |    |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus               | 1  | 2.645-193.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.   | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 2  | 2.645-194.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.   | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem      | 3  | 2.645-192.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.   | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka                    | 4  | 2.645-191.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                                  |    |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění            | 5  | 2.645-156.0      |  |  |  |  |  | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.  | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou                | 6  | 2.645-258.0      |  |  |  |  |  | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m                  | 7  | 2.645-138.0      |  |  |  |  |  | Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m                  | 8  | 2.645-142.0      |  |  |  |  |  | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>         |    |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
|  | 9  | 2.645-165.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"               | 10 | 2.645-167.0      |  |  |  |  |  | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit                       | 11 | 2.645-164.0      |  |  |  |  |  | Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐