


Mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým pomaloběžným motorem na střídavý proud.

## Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Servo Control



Objednací číslo: 1.524-107.0

## Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Průtok (l/h)	230-600
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-160/3-16
Max. tlak (bar/MPa)	190/19
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	3,4
Hmotnost (kg)	48
Rozměry (D x Š x V) (mm)	467x407x1010

## Detaily

### Popis

Vysoce výkonný, mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým pomaloběžným motorem na střídavý proud. Vybavený tlakovým spínačem, otočně uloženou hadicí, otočným vysokotlakým nástavcem. Množství vody a tlak je možné regulovat pomocí funkce "Servo-Control" přímo na pistoli.

Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou zaručuje vysokou životnost. Nová Easy-Press-pistole značně redukuje vynaloženou sílu na držení a spuštění spouště. Držadlo (z hliníku) přebírá funkci držáku na příslušenství a umožňuje bezproblémovou manipulaci.

Inovativní dávkovací systém čisticích prostředků Switch-Chem umožňuje rychlou změnu čisticích přípravků a tím flexibilní a dlouhodobější provoz. Díky tomuto je možné použít i dvou rozličných čisticích prostředků.

### Použití

Přístroj je vhodný pro různé oblasti použití: čištění budov na stavbách, fasád, v zemědělství, lesnictví, komunální údržba.

### Vybavení a užitek

4-pólový, vzduchem chlazený elektromotor (1400 ot/min)

výkonný pohon s optimálním chlazením a ochranou před přetížením, dobré nasávací vlastnosti, dlouhá životnost

Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli a keramickými pouzdry

Přímý phon, málo pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, vysoká životnost.

Servo Control

komfortní regulace tlaku a průtoku na pistoli

Easy-Press ruční stříkací pistole

redukuje účinky zpětného rázu

Vertikální konstrukce

vynikající manipulace (princip koleček) při malé potřebě místa.

Switch CHEM System

Systém čisticích prostředků s přesným, plynule regulovatelným dávkovacím dvoucestným ventilem, dlouhá doba použití díky 2x2,5l balením čisticích prostředků, volba různých čisticích prostředků možná.

VT čističe bez ohřevu třída střední

## HD 6/16-4 M Plus



### Volitelné příslušenství

#### Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



#### Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



#### Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



## HD 6/16-4 M Plus



### Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



### Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integ.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



### Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



### Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



### Drehkupplung

#### Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



### Easy Press pistole

#### Servo Control regulátor &lt;lt; 750 l/h

Objednací číslo 4.775-526.0



### Fass- und Behälterreinigung

#### BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



### Flächenreiniger FR Venturion

#### FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



VT čističe bez ohřevu třída střední

## HD 6/16-4 M Plus



### Flächenreiniger FR Venturion

Objednací číslo 2.642-431.0



Objednací číslo 4.440-939.0



### Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



### Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



### Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



### Otočné pracovní nástavce

**Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný**

Objednací číslo 4.760-663.0



**Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný**

Objednací číslo 4.760-664.0



**Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný**

Objednací číslo 4.760-660.0



**Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný**

Objednací číslo 4.760-661.0



**Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný**

Objednací číslo 4.760-662.0



VT čističe bez ohřevu třída střední

## HD 6/16-4 M Plus



### Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



### Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



### Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



### Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0





VT čističe bez ohřevu třída střední

## HD 6/16-4 M Plus



### Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



### Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-238.0



Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-875.0



VT čističe bez ohřevu třída střední

## HD 6/16-4 M Plus



---

### Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



---

### Trojité trysky

Trojnásobná tryska 038 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-149.0



---

### Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

