

Ten, kdo chce, aby mu rozkvetla zahrada, musí ji pravidelně a cíleně zavlažovat. S novými Kärcher zahradními čerpadly a ponornými tlakovými čerpadly se to stává hračkou. Neboť tato vysoce výkonná čerpadla mají tolik tlaku, že se dají snadno zapojit na více postřikovačů zároveň. Také na delších vzdálenostech neztrácí tlak vody nic na své síle. Tak lze optimálně využít zásoby vody z pramenů, studní, jezírek nebo sudů na dešťovou vodu. Instalace a obsluha jsou zcela jednoduché.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Pohodlný nožní spínač
- Vč. předfiltru

Objednací číslo: 1.645-222.0**Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	1100
Průtok max. (l/h)	4300
Čerpací výška (m/bar)	49/4,9
Nasávací výška (m)	9
Pump travelling mechanism	Jet
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	8,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	486x233x267
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel H07RN-F (m)	1,5

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní zahradní čerpadlo střední třídy k rychlému a komfortnímu zavlažování. Robustní a výkonné.

Pohodlný nožní spínač.

Zvýšený komfort. Zapínání/vypínání bez ohýbání.

Předfiltr

V objemu dodávky. Chrání čerpadlo před nečistotami. Zvýšená funkční bezpečnost a životnost.

Komfortní odvodušnění.

Zvýšený komfort při odvodušňování díky velkému plnicímu hrdlu pro hladinu naplnění.

Ergonomické provedení držadla

Ergonomické provedení držadla umožní nejen bezproblémový transport, ale také bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany.

Optimalizované připojovací hrdlo.

Umožňuje jednoduché připojení hadic. K tomu snižuje riziko poškození závitů.

Použití

K zavlažování zahrad dešťovou vodou nebo jinými vodními rezervami (ve spojení se zavlažovacím systémem).

Vybavení a užitek

Ergonomické provedení držadla

Zvýšený komfort přenášení a ovládání. Ergonomicky tvarované, možno bez problémů uchopit z každé strany.

Optimalizované připojovací hrdlo.

Umožňuje jednoduché připojení hadic. K tomu snižuje riziko poškození závitů.

Zabudovaná termická ochrana motoru proti přehřátí

Pohodlný nožní spínač.

Zvýšený komfort. Zapínání/vypínání bez ohýbání.

Předfiltr v objemu dodávky

Zahradní čerpadla GP

GP 55



Zvyšuje funkční bezpečnost a životnost.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Čerpadlová připojovací sada Profi

K napojení na 3/4" (19mm) vodní hadice na čerpadla s G1 (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro zvýšený průtok vody.

Objednací číslo 6.997-340.0



Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-358.0



Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Podtlaku odolný přípoj sacích hadic na čerpadlo. Vč. hadicové spojky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-359.0



Filtry

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Premium

Robustní provedení kov/plast. K napojení na sací hadice - metrové zboží.

Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky. Sada pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-341.0



Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-342.0



Filtry**Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.**

Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je vymyvatelný. Pro čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojemným závitem. Průtok vody do 3000 l/h.

Objednací číslo 6.997-343.0

**Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.**

Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je omyvatelný. Pro čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojemným závitem. Průtok vody do 6000 l/h.

Objednací číslo 6.997-344.0

**Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"**

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-345.0

**Ostatní****Plovákový spínač**

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního přípojemného kabelu.

Objednací číslo 6.997-356.0

**Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho**

Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) přípojemným závitem.

Objednací číslo 6.997-357.0



Ostatní**Ochrana před chodem na sucho**

Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-355.0

**Sací hadice****Sací hadice, metrové zboží, 1"**

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0

**Sací hadice, metrové zboží, 3/4"**

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0

**Sací hadice, 3,5 m**

Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací garnitury nebo k použití se sacím filtrem. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) přípojným závitem.

Objednací číslo 6.997-348.0

**Sací sada, 7 m**

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-349.0



Sací hadice

Sací sada, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-350.0

