

BPE 5000/55 AUTO CONTROL

Majitelům domů je nejpozději při pohledu na poslední vyúčtování spotřeby vody jasné, jakou cenu má naše pitná voda. Proč tedy nevyužít pro pračku, splachování na WC a zavlažování zahrady užitkovou vodu? Kärcher vyvinul pro tento případ inovativní domácí vodárnu, která spolehlivě a komfortně zásobí domácnost výhodnými vodními zdroji. Např. ze studní, cisteren nebo pramenů. Plně automatická s vysokým tlakem a vysokým průtokem.

Vybavení:

- Nastavitelná doba doběhu
- vč. předfiltru a zpětného ventilu
- Ochrana před chodem na sucho
- Velké plnicí hrdlo pro komfortní odvzdušnění
- Komfortní držadlo
- Pohodlný nožní spínač
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Display (s nejjednodušším manipulačním komfortem)



Objednací číslo: 1.645-264.0

Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	1300
Průtok max. (l/h)	4800
Čerpací výška (m/bar)	55/5,5
Pracovní tlak (bar)	1,6-5,5
Nasávací výška max. (m)	-
Pump travelling mechanism	Jet
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	10
Rozměry (D x Š x V) (mm)	486x233x267
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel H07RN-F (m)	1,5

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Robustní a výkonné und leistungsstark.

„Plug and Pump“ pro dům a zahradu

- kompaktní konstrukce
- předfiltr
- zpětný ventil
- optimalizované připojovací hrdlo

Není nutné žádné další čerpadlové příslušenství.

Ochrana před chodem nasucho

Zvýšená životnost díky automatickému vypínání při nedostatku vody.

Minimální hlučnost a spotřeba energie

Nastavitelná doba doběhu.

Komfortní odvodušnění

- velké plnicí hrdlo

Komfort také v mobilním nasazení

- nožní spínač
- ergonomické provedení držadla

Použití

K plně automatickému zásobování domácností užitkovou vodou, např. pro pračky, splachování či zavlažování zahrady. Čerpadla se spínají v případě potřeby vody automaticky a následně se zase vypnou.

Vybavení a užitek

Ergonomické provedení držadla

Zvýšený komfort přenášení a ovládání. Ergonomicky tvarované, možno bez problémů uchopit z každé strany.

Optimalizované připojovací hrdlo.

Umožňuje jednoduché připojení hadic. K tomu snižuje riziko poškození závitů.

Nastavitelná doba doběhu.

Minimální hlučnost a spotřeba energie.

Domácí automaty BPE

BPE 5000/55 AUTO CONTROL



Optimalizovaný info displej

Zvýšený manipulační komfort. Velké a dobře obsluhovatelné možnosti spínání.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Čerpadlová připojovací sada Profi

K napojení na 3/4" (19mm) vodní hadice na čerpadla s G1 (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro zvýšený průtok vody.

Objednací číslo 6.997-340.0



Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-358.0



Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Podtlaku odolný přípoj sacích hadic na čerpadlo. Vč. hadicové spojky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-359.0



Filtry

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Premium

Robustní provedení kov/plast. K napojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky. Sada pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-341.0



Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-342.0



BPE 5000/55 AUTO CONTROL

Filtry

Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.

Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je omyvatelný. Pro čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojemným závitem. Průtok vody do 6000 l/h.

Objednací číslo 6.997-344.0



Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-345.0



Ostatní

Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.

Objednací číslo 6.997-356.0



Hadice pro vyrovnání tlaku

Spojovací hadice pro tuhé systémy potrubního vedení. Díky elastické vnitřní hadici ze silikonu je pokles tlaku kompenzován v plášti. Tím vzniká méně vibrací a z toho vyplývající podstatná redukce hluku. Dodatečně zabraňuje vnitřnímu rozpínání v hadici, když se čerpadlo příležitostně zapne a vypne. G1 závit na obou koncích. Délka: 1,0m Průměr: 3/4"

Objednací číslo 6.997-417.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací garnitury nebo k použití se sacím filtrem. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) přípojným závitem.

Objednací číslo 6.997-348.0



Sací sada, 7 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-349.0



Sací sada, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-350.0



Sací hadice pro potrubní vedení, 0,6 m

Vakuu odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení. Oboustranný G1" (33,3 mm) přípojný závit.

Objednací číslo 6.997-360.0

