

S inovativním sudovým čerpadlem SBP 2200 zalejete Vaši zahradu pohodlně a výhodně dešťovou vodou obsahující mnoho živin. Už žádné nošení těžké konve. Žádné náklady na drahou pitnou vodu.

**Vybavení:**

- Komfortní držadlo
- Flexibilní upevnění na okraj sudu
- Hadice s prodloužením délky
- Vč. předfiltru
- Regulační a uzavírací ventil

**Objednací číslo: 1.645-452.0****Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	350
Průtok max. (l/h)	< 2200
Čerpací výška (m/bar)	11/1,1
Ponorná hloubka max. (m)	8
Velikost zrn max. (mm)	1
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,1
Rozměry (D x Š x V) (mm)	172x137x266
Připojovací závit	-
Připojovací kabel (m)	H05RN-F/10

## Detaily

### Popis

Perfektní náhrada zalévací konve. Se sudovým čerpadlem šetříte svá záda a peněženku. Spínač na držáku na okraj sudu šetří energii, protože čerpadlo není celou dobu v provozu a šetří také vytahování a ponožování čerpadla. Inovativní upevnění na okraj sudu pomocí svorkového zařízení se postará o perfektní upevnění a dobrou manipulaci.

---

### Použití

K zavlažování zahrad a květin a ke komfortnímu plnění zalévacích konví.

---

### Vybavení a užitek

Flexibilní upevnění na okraji sudu

Vhodné pro všechny standardní sudy. Upevnění na sud je usazeno na okraji sudu a tak může být vypouštěcí kohout obsluhován jednou rukou. Nic se nekýve a neklouže.

Komfortní provedení držáku

Díky okrouhlému držadlu může být čerpadlo pohodlně vyzdviženo ze sudu.

Plovákový spínač pro automatický provoz

Pomocí plovákového spínače lze nastavit vypínací výšku čerpadla. Tak zůstane vždy zbytek vody v sudu a nevzniká nebezpečí, že by čerpadlo běželo na sucho. Tím se šetří motor.

Jednoduchá výměna hadice

Flexibilní pro všechny výšky sudů. S několika málo úchopy lze vyměnit hadici za novou nebo delší.

Integrovaný filtr na nožce čerpadla

Chrání čerpadlo před znečištěním.

Termoochrana motoru

K ochraně motoru před přehřátím.

---