



NT 55/1 Tact Bs

Příruční, silný, jednomotorový vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot s inovativním, patentovaným systémem čištění filtru TACT a objemem nádoby 55 l pro pekárenský průmysl.

1 Vysavač pro pekaře

- Plastová nádoba je odolná vůči kyselinám, louhům a horku.
- Souprava příslušenství, kterou lze obdržet volitelně, byla vyvinuta speciálně pro použití v pekárnách.

2 Žáruvzdorný plochý skládaný filtr PES

- Vysavač je vybavený žáruvzdorným plochým skládaným filtrem PES pro třídu prachu M, aby bylo možno bez problémů vysávat například prach a nečistoty v pekárně.



NT 55/1 Tact Bs

- Antistatická příprava
- Automatické čištění filtru Tact
- Držák příslušenství pro hubici na vysávání pece

Technické údaje

Objednací číslo		1.146-700.0
EAN kód		4039784722590
Množství vzduchu	l/s	61
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	55
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	63
Hmotnost	kg	16,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	580 x 380 x 870

Vybavení

Plochý skládaný filtr	PES	Bezúdržbové sací turbíny	kusy	1
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Antistatický systém	■			
Materiál nádrže	Plast			
Eco-Filtrační systém	■			
Umělohmotná nádoba odolná vůči vysokým teplotám	■			
Očištění filtru	Tact filtr Clean			
Ochrana proti nárazu	■			
Madlo	■			
Ochranná třída	I			
Vodící kolečka s brzdou	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 55/1 TACT BS

1.146-700.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Plochý skládaný filtr (PES)							
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.904-360.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.
Sady hubic							
Sada trysek	2	2.860-116.0	1 kusy	DN 35			Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje šterbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).
Membránový filtr / látkový filtr							
Membránový filtr / látkový filtr	3	6.904-212.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)							
Papírové filtrační sáčky	4	6.904-208.0	5 kusy				Třída prachů M se zesílenou vnější vrstvou.
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot							
filtrační sáčky	5	6.904-211.0	5 kusy				Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokřých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.
Koleno, ušlechtilá ocel							
Koleno ušl. ocel	6	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35
	7	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40
Koleno, plast							
Koleno plast	8	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.
	9	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.
	10	6.902-009.0	1 kusy	DN 35			plast, DN 35
Koleno, kov							
Koleno DN35, kov	11	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).
Koleno DN40, kov	12	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).
Podlahové hubice							
podlahová tryska	13	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).
podlahová tryska (hubice)	14	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.
podlahová tryska DN 4	15	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 55/1 TACT BS

1.146-700.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
podlahová tryska DN 35	16	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot DN 40	17	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	18	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávání pekařských pecí								
Hubice pro pekařské pece DN 35	19	4.130-104.0	1 kusy	DN 35		350 mm	Hliník, pro čištění pekařských pecí s gumovou stírací lištou 6.900-517.0 a opěrnou lištou 6.900-518.0, po 2 ks.	<input type="checkbox"/>
	20	4.130-173.0	1 kusy	DN 35		350 mm	Pro čištění pekařských pecí v kombinaci s vhodným pekařským vysavačem. Viz sada na pekařské pece 2.640-341	<input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	21	4.130-401.0	1 kusy	DN 40		611 mm	Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact verze).	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
spárová tryska NW 35mm	22	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
spárová tryska (hubice) NW35	23	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
spárová tryska NW 4mm	24	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	<input type="checkbox"/>
spárová tryska (hubice) DN 4	25	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice	26	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbínová hubice DN 35, plast, 250 mm	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	27	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	28	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedacem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	29	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	30	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětece								
Sací štětec DN 35	31	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětini (hověží), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	32	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	33	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast								
Sací trubka, DN35	34	6.900-384.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/1 TACT BS

1.146-700.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací trubky, kov								
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	35	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka	36	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada, C 35	37	2.639-682.0	1 kusy	DN 35			Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojevací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojevacím systémem. Svorkovou přípojevací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	38	6.906-241.0	1 kusy	35	4 m		Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojevací svorky	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-275.0	1 kusy	35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojevací svorky	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-500.0	1 kusy	35	4 m		Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojevací objímky.	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojevací svorky.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a přípojevací objímky.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-systém), C 35, 10m	44	6.906-242.0	1 kusy	35	10 m		Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena a přípojevací svorky.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Sací hadice komplet	45	4.440-287.0	1 kusy	DN 35	4 m		Standardní sací hadice, DN 35, komplet, 4 m, není elektricky vodivá, s přípojevacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
	46	4.440-339.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, teplotně odolná do 120 °C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s přípojevacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
sací hadice	47	4.440-626.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC. Standard u modelů NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	48	4.440-653.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Speciální hadice								
Speciální sací hadice, pekaři plast/kov	49	4.440-731.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Speciální hadice, DN 35, 2,5 m pro např. čištění pekařských pecí, odolná teplotám do 140 °C, plast-kov	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/1 TACT BS

1.146-700.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	50	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	51	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	52	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	53	6.902-084.0	1 kusy	DN 35			Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky								
Redukční objímka	54	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	55	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	56	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	57	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Sada pro pekařské pece	58	2.640-341.0		DN 35			Jednotlivé díly: sací hadice DN 35 (4.440-731), sací trubka DN 35 (6.902-044), sací trubka izolovaná (4.321-161), hubice na pekařské pece (4.130-173)	<input type="checkbox"/>
Sada pro pekaře	59	2.640-436.0		DN 40			Sada příslušenství k vysávání a čištění pekařských pecí, pracovních nástrojů, odkládacích ploch atd. Ideální pro pekárny, cukrárny atd.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	60	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/1 TACT BS
1.146-700.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva				
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/1 TACT BS

1.146-700.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka			
Ostatní hubice								
Plošná hubice Alu	1	4.130-415.0	1 kusy	DN 61	200 mm		Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárázovou ochranou z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	2	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 x 64 mm		Spárová trubice - plast, 370 mm	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐