





HD 13/35 Pe

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Průmyslová ruční stříkáci pistole

- Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkáci pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.

2 Regulace otáček

- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.

3 Mobilita

4 Nezávislost



HD 13/35 Pe

■ Regulace otáček

Technické údaje

Objednací číslo		1.367-505.0
EAN kód		4039784731004
Pracovní tlak	bar / MPa	100-350 / 10-35
Průtok	l/h	500-1300
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Pohon		Honda GX 660 benzín
Výkon motoru	kW	16
Hmotnost	kg	135
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 × 800 × 920

Vybavení

Elektrostart		■
Vysokotlaková hadice	m	10 / Těžký provoz
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

HD 13/35 PE 1.367-505.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka							
Vysokotlaké hadice										
Hose assembly DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0							650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	2	6.391-856.0							650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-848.0							650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-857.0							650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0								<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0								<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	7	6.280-180.0								<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce										
	8	4.775-824.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Strahrohe										
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0							S uložením trysky	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0							S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.0								<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0							S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Trysky Power										
Tryska s plochým paprskem	13	5.765-165.0							15°, 350 bar, 1.300 l/h (benzin, 60 Hz)	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	5.765-161.0							350 bar, 1.300 l/h (benzin, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
Nástavbové sady										
ABS pojistka proti nedostatku vody	15	2.641-923.0							Pro benzinové motory	<input type="checkbox"/>
ABS vodicí kolečka	16	2.851-028.0								<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen										
Rotační tryska Power F3	17	6.415-914.0							350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska	18	4.767-173.0							350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, mosaz	<input type="checkbox"/>
Trysk. sada Power Rotary Jet F7 35 MPa	19	6.025-436.0								<input type="checkbox"/>
Nářadí k výměně sedla rotoru	20	6.025-233.0							Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung										
	21	6.470-223.0								<input type="checkbox"/>
	22	5.763-090.0								<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Quattro 1260l/h	23	5.763-091.0								<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	24	5.763-092.0								<input type="checkbox"/>
	25	6.392-401.0								<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0								<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0								<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger										
FRI 50 Me 50 MPa	28	2.643-577.0								<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 025 FRI 50	29	6.415-045.0								<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač										
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	30	5.401-325.0							M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	31	6.025-346.0								<input type="checkbox"/>
DÜSENSATZ FORM 98 M5/3XD0,7MM	32	9.886-551.0								<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavce	33	6.025-255.0							0,7 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

HD 13/35 PE
1.367-505.0



		Objednáací číslo	Délka						
Sací nástavec	34	6.025-258.0						K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	35	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	36	6.025-257.0						Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	37	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	38	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

HD 13/35 PE 1.367-505.0



		Objednáací číslo							
Spojka									
rychl spojka	1	4.403-002.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐