

Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro každodenní živnostenské používání. S integrovaným bubnem na navíjení VT hadice, 15m VT hadicí a sériově dodávanou rotační tryskou se tento stroj stává komfortním strojem.

## Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku



**Objednací číslo: 1.150-153.0**

## Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Průtok (l/h)	300-600
Pracovní tlak (bar/MPa)	20-120/2-12
Max. tlak (bar/MPa)	160/16
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	2,8
Hmotnost (kg)	29
Rozměry (D x Š x V) (mm)	360x400x925

## Detaily

### Popis

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s pohonem na střídavý proud představuje pro zákazníky z živnostenské oblasti vysoce kvalitně vybavený Top stroj ve třídě Kompakt.

HD 6/12-4 CX Plus ve vertikální konstrukci přesvědčí svou mobilitou, kompaktností a komfortem obsluhy.

Příslušenství je díky velkorysým možnostem uložení a integrovanému bubnu na VT hadici vždy po ruce a bezpečně uloženo.

Ke známým znakům vybavení Kärcher patří plné opláštění z nárazuvzdorného plastu, který chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a znečištěním. Velmi dobře a prakticky je uspořádáno uložení kabelu (s fixací zástrčky) a trysek na zadní straně stroje.

Sériově dodávaná rotační tryska odstraní i pevně ulpívající nečistoty a čas čištění je díky velkému plošnému výkonu redukován až o 50%.

Dodávaná trojná tryska zaručí rychlou a pohodlnou změnu paprsku. Volit je možné mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Nízkotlaký plochý paprsek (40°) je nutný k nanášení čisticích prostředků. S dávkovacím ventilem čisticích prostředků lze plynule čisticí prostředky přimíchávat do VT paprsku.

Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosaznou hlavou čerpadla zajišťuje dlouhou životnost a nízkou poruchovost. Zvláštností tohoto nově vyvinutého čerpadla je, že jak vstup vody tak vysokotlaký výstup jsou vyrobeny z mosazi. Tím je dosaženo velmi vysoké odolnosti proti prasknutí a odolnosti proti korozi.

---

### Použití

Použitelný v mnoha oblastech:

řemesla

živnosti

čištění budov

komunální oblast

---

### Vybavení a užitek

Tlakový spínač

menší spotřeba energie

Oboustranně uložený buben na navíjení VT hadice

Pro větší akční rádius a více pořádku

Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli

Přímý pohon, méně pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, vysoká životnost

Regulace tlaku a průtoku na stroji

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

## HD 6/12-4 CX Plus



---

Umožňuje přizpůsobení tlaku a průtoku potřebám čištění

Easy-Press-ruční stříkací pistole

Mosazná hlava čerpadla

Vysoce kvalitní materiál, dlouhá životnost

Kärcher rotační tryska je dodávána sériově, takže čisticí výkon může být ještě zvýšen.

---

## Volitelné příslušenství

### Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



### Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



### Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



## HD 6/12-4 CX Plus



### Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



### Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



### Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



### Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



### Fass- und Behälterreinigung

#### BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



### Flächenreiniger FR Venturion

#### FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-432.0



Objednací číslo 4.440-939.0



### Flexibles Strahlrohr

#### Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



## HD 6/12-4 CX Plus



### Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



### Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



### Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



### Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



### Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



### Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



### Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0





### Rotační trysky

Rotační tryska malá 045

Objednací číslo 4.767-100.0



### Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska velká 045

Objednací číslo 4.763-988.0



### Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



### Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

## HD 6/12-4 CX Plus



### Schnellkupplung

Objednáací číslo 6.401-458.0



Objednáací číslo 6.401-459.0



### Standard

VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

Objednáací číslo 6.391-875.0



### Standard mit beidseitig Stecknippel

VT hadice DN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl

Objednáací číslo 6.391-417.0



### Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednáací číslo 6.394-690.0



VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

## HD 6/12-4 CX Plus



---

### Trojité trysky

Trojnásobná tryska 043 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-152.0



---

### Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

