

IB 10/15 L2P ADVANCED

IB 10/15 L2P Advanced je nejnovější generace zařízení pro otryskávání suchým ledem s integrovanou produkcí suchého ledu. Vysoký čistící výkon, ideální pro průmyslové aplikace.



Číslo produktu

1.574-201.0

- S integrovaným výměníkem tepla pro ještě efektivnější výrobu suchého ledu.
- Včetně regulátoru tlaku a filtru stlačeného vzduchu

Technické údaje

EAN kód		4066529028891
Příkon	kW	1
Kryt/rám		Plastové rotační tělo
Testováno (kým) dle		CE
Délka kabelu	m	5,5
Tlak vzduchu	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleje
Objem vzduchu	m³/min	0,07 - 1,5
Pelety suchého ledu (průměr)	mm	2,5
Spotřeba suchého ledu	kg/h	2 - 15
Spotřeba kapalného CO ₂	kg/h	20 - 60
Počet fází	Ph	1
Frekvence	Hz	50 - 60
Napětí	V	220 - 230
Hmotnost bez příslušenství	kg	98
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	84
Rozměry (D × Š × V)	mm	898 × 565 × 935

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Tryska s plochým paprskem	■
Plochá tryska, krátká	■
Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou	■
Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)	■
Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli	■
Elektronické řízení	■
Odlučovač oleje a vody	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrovaný výměník tepla

- Kapalný CO₂ se ochladí. Tím se zvyšuje účinnost výroby suchého ledu přibližně o 50 %.

Ergonomická tryskáč pistol

- Rychlá a snadná výměna trysek díky rychlospojčkám.
- S integrovaným osvětlením.
- Spínač zapnutí / vypnutí ledu přímo na spouštěcí pistol.

Intuitivní a jednoduchá obsluha

- Tlak trysky, provozní hodiny, servisní doba zobrazená na displeji.
- Množství suchého ledu lze nastavit pomocí tlačítka.
- Integrované zobrazení stavu a asistenční systémy, např. pro monitorování tlaku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 10/15 L2P ADVANCED
1.574-201.0



		Číslo produktu		
TRÍDA COMPACT				
Blast nozzles				
Power tryska s plochým paprskem, krátká, 3 mm, L2P	1	4.574-117.0	Perfektní pro abrazivní aplikace v těžko přístupných místech, krátká tryska s plochým paprskem pro použití se zařízením pro otryskání suchým ledem. S rychlovýměnným systémem.	■
Tryska s plochým paprskem, dlouhá, 4 mm	2	4.574-122.0	Dlouhá, robustní, otočná tryska s plochým paprskem pro použití se zařízením na čištění suchým ledem. Je vybavena rychlovýměnným systémem a je obzvláště vhodná i pro abrazivní aplikace.	■
Tryska s kulatým paprskem, dlouhá 3x10	3	4.574-105.0	Dlouhá tryska s kulatým paprskem pro systémy čištění suchým ledem. Vyvinuto pro abrazivní čištění jako je odstraňování odolných barev, oleje nebo sazí.	□
Attachment sets and other accessories				
Očkový klíč SW30 / SW32	4	6.574-337.0	Očkový klíč s funkcí 2 v 1. Vhodné pro uvolnění víka láhve CO ₂ a pro upevnění hadice CO ₂ k láhvi.	■
Držák víčka CO ₂ lahve	5	2.574-002.0	Praktický držák pro uchycení víček lahví CO ₂ při čištění systémem tryskání suchým ledem v procesu L2P, zajišťuje proti ztrátě.	□
Y-kus	6	2.574-003.0	Speciální Y-šroubení pro připojení 2 hadic stlačeného vzduchu s malým průřezem k zařízením pro otryskávání suchým ledem.	□
Add-on kit ochrana proti stříkající vodě	7	2.574-004.0	Nastavitelná ochrana proti rozstříku pro čisticí práce se systémy tryskání suchým ledem v procesu L2P.	□
RPV adaptér	8	2.574-006.0	Zvýšení čisticího výkonu při použití zařízení pro otryskávání suchým ledem: Speciální adaptér pro otevření ventilu zbytkového tlaku (RPV) lahví CO ₂ .	□
Nosič lahví CO ₂	9	6.574-336.0	Výborně se hodí jako doplněk k systémům tryskání suchým ledem s procesem L2P: Vozík pro bezpečnou přepravu standardních lahví CO ₂ .	□
ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM				
Ochranné pomůcky				
Ochranné brýle	10	6.321-208.0	Ochranné brýle	□
Ochranné rukavice	11	6.321-210.0	Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protiskluzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X EN 388, úroveň 2121).	□
Ochrana sluchu	12	6.321-207.0	Effektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 dB(A) podle SNR (Single Number Rating).	□
Nástavbové sady a ostatní příslušenství				
Ochranná fólie pro hadici pro otryskávání IB, 100 m	13	6.667-214.0	Fólie na hadice, role 100 m, K ochraně hadice pro otryskávání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství