

# 1010W Příklepová vrtačka RPD1010-K

# RYOBI®



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Dodávaný v	Kufr
EAN kód	4892210126764
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	98.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	109.5
Hmotnost (kg)	3.05
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16/20
Napětí	1010W
Obj. č.	5133002058
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Standardní vybavení	přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s²)	2.3
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s²)	15.5

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.