

Hospodárný třífázový stroj kompaktní třídy vysokotlakých čističů s ohřevem. Komfortní pro obsluhu - jednotlivé ovládání, podvozek s integrovanými nádržkami a uložením hadice a příslušenství.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Power tryska
- SDS-System
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čisticí prostředky
- Servo Control



Objednací číslo: 1.173-601.0

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Průtok (l/h)	300-650
Tlak (bar/MPa)	30-160/3-16
Max. teplota (°C)	Max. 155-Max. 80
Příkon (kW)	4,5
Spotřeba paliva (kg/h)	4,3
Palivová nádrž (l)	16
Hmotnost (kg)	94
Rozměry (D x Š x V) (mm)	940x600x740
Nádržka na čisticí prostředky (l)	8

Detaily

Popis

Kompaktní třída vysokotlakých čističů s ohřevem se vyznačuje především svou nízkou hmotností a jednoduchými možnostmi transportu. Stroje mohou být převáženy jednoduše v automobilech combi na místo určení. Také uložení mezi jednotlivými nasazeními nepředstavuje díky kompaktnosti stroje žádný problém. Velká kola a vodicí kolečko, stejně jako ergonomické držáky zvyšují mobilitu na nerovných plochách.

Vysokotlaké čerpadlo je vyrobeno jako třípístové axiální čerpadlo. Písty jsou z tvrzené ušlechtilé oceli a hlava čerpadla je mosazná. Dva tlakové spínače řídí stroj přes pistoli. Tím se šetří nejen komponenty stroje, ale také se zvyšuje jeho životnost.

Vysokotlaké čerpadlo, hořákové dmychadlo a palivové čerpadlo jsou poháněny jedním elektromotorem a jsou sdruženy do jednoho pohonného centra. Tento princip umožňuje nejen velmi kompaktní konstrukci a vysoký výkon, ale dělá také stroje odolné proti poruchám.

Vysoký výkon při malých rozměrech a ještě k tomu dodržení zákonem požadovaných emisních hodnot jsou také poznávacím znamením osvědčené Kärcher konstrukce kotle, která zvláště v kompaktní třídě najde své naplnění.

Multifunkční podvozek z kvalitního plastu a odklápecí kryt chrání stroj před poškozením a vlivy počasí.

Centrální spínač a odkládací možnosti pro hadici, pracovní nástavec a malé díly zvyšují komfort obsluhy.

Technický popis:

Stroj na třífázový proud se vzduchem chlazeným dvoupólovým elektromotorem. Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli. Přimíchávání čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu.

Použití

Mytí vozidel a dílny v řemeslných provozech

Pro malíře/ čištění fasád

Čištění v živnostenských provozech a zemědělství

Vybavení a užitek

Sledování teploty spalin

V kouřovodu vestavěný omezovač teploty spalin vypne při teplotě spalin nad 300°C hnací motor a představuje tak pro provozovatele další bezpečnostní prvek.

Easy Press

Ergonomicky tvarovaná pistole redukuje zpětný ráz.

Instrumentální deska

Jednotlačítková obsluha pro zapnutí/vypnutí, provoz na studenou/horkou vodu a volbu teploty

VT čističe s ohřevem třída Kompakt

HDS 698 C Eco



Integrovaná přihrádka

Pod krytem je možné ukládat rukavice, nástroje a příslušenství a určitě se neztratí.

Plastový podvozek s integrovanou 16 l palivovou nádrží a 8 l nádrží na čisticí prostředky.

Multifunkční podvozek, odolný korozi, odolný proti nárazu, s místem na uložení VT hadice a příslušenství

Servo Control

Přesná regulace tlaku a průtoku plynule za provozu

Tlumicí systém (SDS)

kompenzuje vibrace ve vysokotlakém systému

zvyšuje životnost všech komponent vedoucích vysoký tlak

zajišťuje nižší vibrace

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Easy Press pistole

Servo Control regulátor <lt; 750 l/h

Objednací číslo 4.775-526.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-431.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

Objednací číslo 6.388-465.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



Odvod spalin

Spalinové hrdlo

Objednací číslo 4.656-149.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Parní tryska

Parní tryska jen pro náhradu 40045

Objednací číslo 2.885-046.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-238.0



Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-875.0



Stříkací hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkací hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží
(sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

