

PressurePro RM 110 Systémová péče

Pro ochranu před vápennými usazeninami v systému topných spirál (až do 150 °C) horkovodních vysokotlakých čističů. Ideální pro použití se středně tvrdou až tvrdou vodou.

Hodnota pH 9

V koncentrátu



Made in Germany



NTA-free

Vlastnosti

- Maximální ochrana a péče pro vysokotlaké čističe s ohřevem
- Chrání účinně topnou spirálu před zanesením vodním kamenem
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič s ohřevem

Použití

Zemědělství	transport a stroje
Provoz motorových vozidel	mytí vozidel a motorů
Stavebnictví	transport a stroje
Kovovýroba	odmaštění, fosfátování
Průmysl	odmaštění povrchů
Obce	mytí vozidel a motorů
Spedice, autobusová doprava	mytí vozidel a motorů
Péče o zařízení	údržba zařízení, ochrana proti zvápnění

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
10 l	1 Kusy	6.295-303.0
20 l	1 Kusy	6.295-488.0
200 l	1 Kusy	6.295-305.0

Použití

Vysokotlaký čistič s ohřevem

- Dávkování nastavit podle tvrdosti vody (provede servisní technik).
- Produkt naplnit do nádržky.

Instrukce pro zpravování

- Chránit proti mrazu.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Vydatnost
1000 ml	Vysokotlaký čistič s ohřevem	6 ml/°dH m ³	8300 l