

LENEKO

Prostředek na leštění nerezů

Použití přípravku: Prostředek je určený k leštění a konzervaci nerezů a jiných ušlechtilých kovových povrchů. Hydrofobizovaný povrch lépe odolává vodě. Saponátové prostředky snadno odstraňují přípravek z povrchu. Neobsahuje látky nevhodné pro styk s potravinami.

Technologie aplikace přípravku: Na vysušenou plochu zbavenou nečistot se nanese slabá vrstva přípravku, která se rozetře do vysokého lesku. Povrchy se oživí a vzhledově sjednotí.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: Bezbarvá čirá kapalina

pH (100 % roztok, 20 °C): 5 - 7

Materiálová snášenlivost: Prostředek je neutrální, snižuje korozi kovů a je dobře snášen běžnými materiály. Není vhodný pro použití na sklech včetně umělých. Je-li pochybnost o vhodnosti použití, doporučujeme přípravek nejprve odzkoušet.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: méně než 55 % 2-propanolu

Klasifikace přípravku: F Vysoce hořlavý

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 11 Vysoce hořlavý

S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření

S23 Nevdechujte plyny a aerosoly.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.



vysoce hořlavý

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti.

Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo jiné zdroje vznícení. Nekuřte.

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech při teplotách +5 až +25 °C. Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 18.03.2009-2



LENEKO

ČSN EN ISO 9001:2000

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava:

ADR Třída:	3
Obalová skupina:	III
Výstražná tabule:	Flammable liquid
Číslo UN:	1987
Označení:	Alkohol n.o.s. (Isopropylalkohol)

Likvidace zbytků: Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. Nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen zákonný poplatek firmě EKO-kom. Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení:

10 L PE kanystř
750 ml PET lahev s rozprašovačem – baleno v kartónové krabici po 12 ks