

U IC 15/240 W se jedná o kompaktní, moderní a funkční čisticí stroj pro bodové čištění venkovních ploch, vyvinutý především pro používání v komunální oblasti. Zvláštní důraz byl kladen na funkčnost, komfort obsluhy, robustní vzhled, ale i sériovou a doplňkovou výbavu odpovídající potřebám, jako např. účinný filtr jemného prachu nebo funkce fukaru.

Vybavení:

- Sací hadice vč. sací trubky
- Počítadlo provozních hodin
- Popelnice 240 l
- Uzamykatelná přihrádka
- Klapka na vzhazování odpadků
- Majáček
- Pomoc při najíždění na obrubník
- Polyesterový plochý skládaný filtr

Objednací číslo: 1.183-904.0



Technické údaje

Pohon	-
Příkon (kW)	4
Pracovní rychlost (km/h)	6
Max. spotřeba paliva	-
Doba provozu na jedno naplnění nádrže (h)	2,5
Objem nádrže (l)	240
Hmotnost náplně (kg)	70
Pracovní šířka (mm)	100
Stoupavost (%)	15

Detaily

Popis

IC 15/240 W je základním modelem produktové řady IC. Cílem je mechanizace čištění silnic a tím zvýšení efektivity komunálního čištění. IC 15/240 W se snadno obsluhuje a je vybavený výkonnou sací jednotkou, ale i volitelně vyfukovací trubicí. Tím se výborně hodí pro bodové čištění těžko přístupných míst.

Účinné zachycování nečistot principem sání, tzn. radiální turbína, umístěná ve středu stroje, vytváří vysoký podtlak, čímž je generován objemový proud až 700 m³/h. Přitom je sací trubicí nasáván venkovní vzduch spolu s nečistotami do zásobníku na zametené nečistoty. Vzduch odchází sacím kanálem přes ventilátor a vrací se zpět do okolního prostředí, přičemž jsou příslušné nečistoty zachyceny filtračním sítem v zásobníku na zametené nečistoty.

Pro práci v prašném prostředí lze použít volitelně i filtr jemného prachu, který zaručuje bezprašnou práci a chrání kolo ventilátoru před znečištěním. Omyvatelný polyesterový filtr 3,6 m² s osvědčeným patentovaným oklepáváním odpovídá třídě prašnosti M se stupněm odlučování > 99,9%.

m přes ventilátor a vrací se zpět do okolního prostředí, přičemž jsou příslušné nečistoty zachyceny filtračním sítem v zásobníku na zametené nečistoty. Pro práci v prašném prostředí lze použít volitelně i filtr jemného prachu, který zaručuje bezprašnou práci a chrání kolo ventilátoru před znečištěním. Omyvatelný polyesterový filtr 3,6 m² s osvědčeným patentovaným oklepáváním odpovídá třídě prašnosti M se stupněm odlučování > 99,9%.

Volitelné příslušenství

Příslušenství pro IC 15/240 W

Vodicí kolečko, vpředu

Bezpečnostní celopryžové přední kolo


Objednací číslo 6.435-752.0



Pneumatiky, zadní

Pro optimální sjízdnost obrubníků a nezpevněných úseků

Objednací číslo 6.435-760.0



Popelnice 240 l

Standardizované a téměř celosvětově dostupné


Objednací číslo 6.491-878.0



Počítadlo provozních hodin

Pro snadný přehled servisních intervalů


Objednací číslo 6.681-088.0



Olejový senzor IC 15/240

Ke zjednodušení kontroly stavu oleje.


Objednací číslo 2.642-120.0



Vyfukovací trubka s vyfukovací hadicí

K přemísťování listí a nečistot proudem vyfukovaného vzduchu


Objednací číslo 2.850-831.0



Jemný prachový filtr IC 15/240 W (sada)

Pro práci v bezprašném prostředí

Objednací číslo 2.850-832.0



Výstražný maják

Zvyšuje bezpečnost při práci

Objednací číslo 2.850-833.0



Příslušenství pro IC 15/240 W

Vodicí kolečko pro sací trubku 100 mm

Pro flexibilní práci bez pocitu únavy


Objednací číslo 2.850-834.0



Sací hadice 125 mm

K vysávání objemných předmětů (vč. vodicího kolečka 2.850-840.0)

Objednací číslo 2.850-839.0



Držák pro pytle na odpadky

Snadné plnění a vyjímání pytlů na odpadky

Objednací číslo 2.850-845.0



Pomocné zařízení k najíždění na obrubník

Ke snadnému najíždění na obrubníky do 150 mm

Objednací číslo 2.850-883.0



Filtrační vložka IC 15/240 W

Hodí se pro jemný prachový filtr 2.850-832.0

Objednací číslo 5.731-631.0

