

## KM 125/130 R D+KSSB

Zametací naftový stroj s posedem KM 125/130 R D+KSSB s postranním kartáčem na srpkové zametání, očištěním filtru Tact a automatickým nastavením hlavního zametacího válce dle opotřebení.



Číslo produktu

0.300-219.0

### Technické údaje

EAN kód		4054278138657
Trakční pohon		hydraulický
Pohon - výkon	kW	6,5
Druh pohonu		Nafta
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	10000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m <sup>2</sup> /h	13600
Pracovní šířka	mm	880
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1250
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1700
Nádoba na odpad	l	130
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	8
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	704,1
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	705
Hmotnost včetně obalu	kg	705,1
Rozměry (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

### Vybavení

Automatické očištění filtru	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Klíč Kärcher Intelligent Key	■
Systém zapnutí a vypnutí	■
Teach-systém	■
Postranní zametací kartáč pro zametání ve tvaru půlměsíce	■
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce	■
Tact čištění filtru	■
Multifunkční displej	■
Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva	■
Společný servisní koncept	■

Varianta upevnění Home Base ■

Hlavní zametací válec na zadní nápravě ■

Dynamické zametání ■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



### Postranní kartáč na srbkové zametání

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.

### Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.

### Teach-systém

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Číslo produktu		
<b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>				
<b>Standardní zametací válec</b>				
Standardní zametací válec	1	4.762-525.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	■
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>				
Hlavní zametací válec tvrdý / odolný proti vlhku	2	4.762-527.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	□
<b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>				
<b>Postranní kartáč Standard</b>				
Postranní kartáč Standard	3	6.966-063.0	Univerzální štětiny odolné vůči vlhkosti, dlouhá životnost, vhodný pro všechny povrchy.	■
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>				
Postranní kartáč tvrdý	4	6.906-705.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
<b>OSTATNÍ</b>				
KIK klíč žlutá KM	5	5.035-943.0	Uživatelský klíč k používání stroje	■
KIK klíč šedá KM	6	5.035-944.0	Klíč předáka k používání stroje	■
5 kusů KIK klíčů žlutá	7	4.035-542.0	Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluhu žádné možnosti přenastavení.	□
<b>SYSTÉM NÁSTŘIKU VODY</b>				
Ostříkovací systém pro postranní kartáče	8	2.852-241.0	Ostříkovací systém pro vázání prachu, včetně trysek pro levý postranní kartáč a velmi stabilní odnímatelné plastové nádoby (30 l), s vypouštěním vody. Bezpečné upevnění pásem.	□
<b>FILTRY</b>				
<b>Plochý skládaný filtr</b>				
Plochý filtr s výztuží PES	9	6.907-519.3	Syntetický filtr, odolný proti vlhkosti, omyvatelný, šetří náklady na údržbu	■
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Nástavbová sada Fleet</b>				
Add-on kit modul Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b>				
<b>Postranní kartáč vlevo</b>				
Boční kartáč, levý	11	2.851-256.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	□
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Přídavná sada pro tlumení zvuku dieslového motoru	12	2.852-068.0	Tlumení zvuku navíc snižuje hladinu hluku.	□
Komfortní sedadlo	13	2.851-381.0	Pro vyšší jízdní komfort.	□
<b>Osvětlení</b>				
Pracovní světlo	14	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0




15



16




17



18



19



20



21



22



23



24



25

		Číslo produktu		
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b>				
<b>Zamětání/sání</b>				
Kryt bočního kartáče	15	2.852-244.0	K zamezení prachu při práci se zametacím strojem s odsáváním KM 125/130 R: Kryt postranního kartáče snižuje víření prachu a tím zaprášení prostředí a stroje.	<input type="checkbox"/>
<b>Výstražný maják</b>				
Otočný maják na ochranné střeše	16	2.852-058.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Otočný maják	17	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	18	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	19	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	20	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	21	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	22	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Příslušenství k bateriím</b>				
ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu	23	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	24	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY</b>				
<b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>				
Ochranná střeška	25	2.851-262.0	Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství