

IVR-L 100/40 SC

IVR-L 100/40 Sc mobilní vysavač kapalin a třísek, ideální pro širokou škálu aplikací. Spolehlivě a bezpečně vysává oleje, chladicí emulze a jemné i hrubé (kovové) špony.



Made in Germany



Číslo produktu

9.989-401.0

- Komfortní mechanika odnímání nádoby

Technické údaje

EAN kód		4054278695167
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	137,5 / 495
Podtlak	mbar / kPa	140 / 14
Objem nádrže	l	100
Jmenovitý příkon	kW	4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,45
Hmotnost bez příslušenství	kg	157
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	157
Hmotnost včetně obalu	kg	157,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 1890

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.

**Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu**

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.

Komfortní, manuální a bezpečné vyprazdňování kapalin

- Vypouštěcí hadice na sběrné nádobě nečistot pro bezpečné vyprazdňování olejů a chladicích prostředků.
- Optický ukazatel stavu naplnění na vypouštěcí hadici a zařízení k zamezení přeplnění.

Nehlučný provoz

- Nehlučný provoz díky zvukově izolované jednotce pohonu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Povrchové filtry				
Povrchový filtr 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Usměrňovací plech	2	9.980-857.0	Přepážka z plastu o průměru 517 mm pro kontejnery a nádrže.	■
RUKOJETI				
Rukojeť DN50, zakřivená	3	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	□
Pružná silikonová tryska DN50	5	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	□
Standardní hubice gumová DN50	6	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	□
Příčná hliníková hubice DN 50	7	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	□
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	8	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	□
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	9	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	□
Podlahové hubice				
Gumové lišty pro podlahovou hubici 370 mm IK50	10	9.990-938.0		□
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	11	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	□
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	12	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.	□
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	13	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	□
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	14	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Šterbinové hubice				
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	15	9.981-442.0	Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	16	9.981-465.0	Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Šterbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	17	9.988-403.0	Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Povrchové hubice				
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	18	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	19	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	20	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	21	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	22	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice se slepým otvorem ohnutá pod úhlem 90 ° DN40	23	9.989-667.0	90 ° zahnutá sací hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	24	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	25	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50	27	9.989-987.0	Hadicová připojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
Sada hadicových spojek DN50, AISI 304 FDA	28	9.990-346.0	Sada hadicových spojek o šířce DN 50, z nerez, splňující požadavky FDA. Obsah: 1 hadicová spojka, 1 hadicová přípojka, 2 hadicové spony, 2 koncovky hadic (bílé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	29	9.989-968.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	30	9.989-969.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	31	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	32	9.989-974.0		☐
Hadice PU FDA DN50, 15 m, bez spojek	33	9.989-975.0		☐
Hadice PU DN50 3 m	34	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	35	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	36	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	39	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	41	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	42	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	43	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	44	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	45	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.	☐
Pre-separator tank 200 l	46	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	47	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru	48	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	49	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	50	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	51	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství