

IVR-B 20/8

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 20/8 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Vhodné pro vysávání zbytků lisu, hoblin a hrubého prachu.



Číslo produktu

9.989-417.0

- Kompaktní rozměry
- Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

Technické údaje

EAN kód		4054278695099
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	39 / 140
Podtlak	mbar / kPa	90 / 9
Objem nádrže	l	20
Jmenovitý příkon	kW	0,8
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	70
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,7
Hmotnost bez příslušenství	kg	32
Hmotnost včetně obalu	kg	32,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	610 × 450 × 480

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



Kompaktní rozměry

- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.
- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.



Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

- Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje.
- Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.



Odštědivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 0,8 kW pro vysávání pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kazetové filtry				
Filtrační patr 0,7m², Kat."M"; ø190x200;	1	9.979-291.0		■
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	2	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	3	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN40	4	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	5	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	6	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 42.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	7	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC, DN40, 3 m	8	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	9	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	10	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	11	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 °C. Délka: 5 m.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	12	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 °C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	13	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 °C. Délka: 5 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	14	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8 9.989-417.0



15

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	15	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství