

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



Vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzinovým motorem základní třídy pro nasazení v případě, že není k dispozici přípojka el. proudu. Se speciálním trubkovým rámem pro nasazení v drsných podmínkách.

### Vybavení:

- VT hadice 10 m
- Pracovní nástavec 550 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Cage - ochranný rám
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem



Objednací číslo: 1.187-109.0

### Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa)	150/15
Max. tlak (bar/MPa)	160/16
Průtok (l/h)	650
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Typ motoru	GX 160/petrol
Výrobce motoru	Honda
Výkon motoru, netto (kW)	3,6
Výkon motoru, brutto (kW/hp)	4/5,5
Hmotnost (kg)	34
Rozměry (D x Š x V) (mm)	660x680x745

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Detailedy

#### Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzinovým motorem v kompaktním horizontálním provedení pro nasazení nezávislé na zdroji elektrického proudu. Kompaktní jednotka motor-čerpadlo je namontovaná ve stabilním přenosném rámu z trubek. Kompaktní rozměry přístroje umožňují také jeho bezproblémovou přepravu.

Jeho vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní motor se dá snadno nastartovat reverzačním startérem. Mosazná hlava válce s ventily z ušlechtilé oceli vyhovuje živnostenskému nasazení a zajišťuje dlouhou životnost.

Zvláštním znakem tohoto přístroje je také plynule regulovatelný dávkovací ventil čisticího prostředku – exaktní dávkování - úsporná spotřeba čisticího prostředku. Vestavěný bezpečnostní ventil zajišťuje bezpečnou ochranu přístroje před přetížením tlakem. Tepelné čidlo na hlavě válce automaticky vypne motor, když se zvýší teplota v oběhovém režimu (při zavřené pistoli).

Rám z trubek kolem celého přístroje umožňuje nakládat a překládat zařízení mnoha různými způsoby.

Uchycení příslušenství na rukojeti zabezpečuje, že je příslušenství trvale po ruce a uklizené. Kola s pneumatikami umožňují snadnou manipulaci i na neschůdném terénu.

#### Použití

Robustní pojízdný VT čistič pro řemeslné provozy a poskytovatele služeb. Ideální jako mobilní, univerzálně použitelný stroj s benzinovým motorem.

#### Vybavení a užitek

AVS - systém proti překroucení hadic

žádné obtěžující překroucení hadice

Velká vzduchem plněná kola (průměr 200 mm)

Lehce pojízdný také na nerovném terénu

Vzduchem chlazený 5,5 PS-čtyřtaktní benzinový motor (HONDA) s reverzním startérem

Snadný start, výkonný, soběstačný

Mosazná hlava čerpadla, sedla ventilu od sacích a tlakových ventilů z ušlechtilé oceli

Dlouhá životnost, možné použití širokého spektra čisticích prostředků

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Volitelné příslušenství

#### Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



#### Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



#### Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



#### Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



#### ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem



## HD 801 B Cage

### Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



### Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací připoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



### Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



### Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-431.0



Objednací číslo 4.440-939.0



### Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



### Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



### Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Objednací číslo 4.762-497.0



### Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-665.0



Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



### Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



### Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



### Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press Pistole Low End

Objednací číslo 4.775-529.0



### Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-238.0



Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



### Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



### Trojité trysky

Trojnásobná tryska 038 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-149.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HD 801 B Cage



### Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

