

Přenosný vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzínovým motorem pro často se měnící místa použití.

Vybavení:

- VT hadice 10 m
- Pracovní nástavec 550 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Cage - ochranný rám
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem



Objednací číslo: 1.187-110.0

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa)	150/15
Max. tlak (bar/mbar)	160/16
Průtok (l/h)	650
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Typ motoru	GX 160/petrol
Výrobce motoru	Honda
Výkon motoru, netto (kJ/h)	3,6
Výkon motoru, brutto (kW/hp)	4/5,5
Hmotnost (kg)	28
Rozměry (D x Š x V) (mm)	570x434x430

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzinovým motorem v kompaktním horizontálním provedení pro nasazení nezávislé na zdroji elektrického proudu. Kompaktní jednotka motor-čerpadlo je namontovaná ve stabilním přenosném rámu z trubek. Kompaktní rozměry přístroje umožňují také jeho bezproblémovou přepravu.

Jeho vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtákní motor se dá snadno nastartovat reverzačním startérem. Mosazná hlava válce s ventily z ušlechtilé oceli vyhovuje živnostenskému nasazení a zajišťuje dlouhou životnost.

Zvláštním znakem tohoto přístroje je také plynule regulovatelný dávkovací ventil čisticího prostředku – exaktní dávkování - úsporná spotřeba čisticího prostředku. Vestavěný bezpečnostní ventil zajišťuje bezpečnou ochranu přístroje před přetížením tlakem. Tepelné čidlo na hlavě válce automaticky vypne motor, když se zvýší teplota v oběhovém režimu (při zavřené pistolí).

Rám z trubek kolem celého přístroje umožňuje nakládat a překládat zařízení mnoha různými způsoby.

Uchycení příslušenství na rukojeti zabezpečují, že je příslušenství trvale po ruce a uklizené. Kola s pneumatikami umožňují snadnou manipulaci i na neschůdném terénu.

Použití

Robustní, přenosný vysokotlaký čistič určený pro výrobní podniky a poskytovatelům služeb. Ideální jako mobilní, univerzálně použitelný přístroj na benzinový pohon, k použití i na stísněném prostoru.

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



HD 728 B Cage



Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-431.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Nástrčné mycí kartáče

Objednací číslo 4.762-497.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-665.0



Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 038 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-149.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

HD 728 B Cage



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

