

Pro nasazení v případě, že není k dispozici přípojka el. proudu.

Vybavení:

- VT hadice 10 m
- Pracovní nástavec 550 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Systém proti překroucení hadic (AVS)



Objednací číslo: 1.187-113.0



Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa)	150/15
Max. tlak (bar/MPa)	160/16
Průtok (l/h)	600
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Typ motoru	-
Výrobce motoru	Honda
Výkon motoru, netto (kW)	3,4
Výkon motoru, brutto (kW/hp)	3,6/5
Hmotnost (kg)	29
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1044x542x662

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzinovým motorem v kompaktním horizontálním provedení pro nasazení nezávislé na zdroji elektrického proudu. Kompaktní jednotka motor-čerpadlo je namontovaná na stabilním pojízdném rámu. Díky malým rozměrům se může tento přístroj také pohodlně a bezproblémově přepravovat.

Jeho vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtákní motor se dá snadno nastartovat reverzačním startérem. Mosazná hlava válce s ventily z ušlechtilé oceli vyhovuje živnostenskému nasazení a zajišťuje dlouhou životnost.

Zvláštním znakem tohoto přístroje je také plynule regulovatelný dávkovací ventil čisticího prostředku – exaktní dávkování - úsporná spotřeba čisticího prostředku. Vestavěný bezpečnostní ventil zajišťuje bezpečnou ochranu přístroje před přetížením tlakem. Tepelné čidlo na hlavě válce automaticky vypne motor, když se zvýší teplota v oběhovém režimu (při zavřené pistolí).

Uchycení příslušenství na rukojeti zabezpečují, že je příslušenství trvale po ruce a uklizené. Kola s pneumatikami plněnými vzduchem umožňují snadnou manipulaci i na neschůdném terénu.

Použití

Základní stroj třídy VT čističů bez ohřevu s benzinovým motorem

Robustní, výkonný a mnohostranně využitelný, vyhovuje požadavkům rozmanitých úkolů z oblasti čištění.

Vybavení a užitek

Velká kola s vzduchem plněnými pneumatikami (průměr 200 mm)

Snadná pojízdnost i v neschůdném terénu

AVS- systém proti překroucení hadic, zabraňuje zkroucení hadic

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-431.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Objednací číslo 4.762-497.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 040 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-150.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

HD 830 BS



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

