

Vybavení:

- Polyesterový kruhový filtr
- Ruční oklep filtru
- Automatické čištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Regulace sacího proudu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Počítadlo provozních hodin
- Zametací funkce
- vypínatelná
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem



Objednací číslo: 1.280-115.0

Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	4,4 kW
Max. plošný výkon (m ² /h)	8000
Pracovní šířka (mm)	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1300
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádoba na zametené nečistoty (l)	100
Stoupavost (%)	18
Pracovní rychlost (km/h)	8
Filtrační plocha (m ²)	6
Hmotnost (kg)	340
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	2006x1005x1343

Volitelné příslušenství

Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Hlavní zametací válec měkký/přírodní

S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-533.0



Hlavní zametací válec antistatický

Hlavní zametací válec antistatický

K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).

Objednací číslo 6.906-534.0



Hlavní zametací válec tvrdý

Hlavní zametací válec tvrdý

K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-532.0



Inaktiv

Bezpečnostní pneumatiky (vpředu) celogumové, nezanechávající šmouhy

Objednací číslo 6.435-406.0



Kulatý filtr

Jednoduchý kulatý filtr

Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zametací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.

Objednací číslo 6.414-532.0



Obvodová poziční světla

Majáček KM 100/100 R

Zvyšuje bezpečnost při práci.

Objednací číslo 2.640-504.0




Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majáčkem

Ochranná stříška pro obsluhu KM 100/100 R P/D/Lpg

Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorech vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.

Objednací číslo 2.640-468.7



Osvětlení

Pracovní osvětlení KM 100/100 R

Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.

Objednací číslo 2.640-551.0




Pneumatiky, bezpečnostní

Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové

Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.

Objednací číslo 2.640-431.7



Bezpečnostní pneumatiky (vpředu) celogumové

Doporučené při zametání kovových pilin, skleněných střepů atd.

Objednací číslo 6.435-319.0



Bezpečnostní pneumatiky (vzadu) celogumové (pro KMR 1550 také přední)

Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.

Objednací číslo 6.435-439.0



Bezpečnostní pneumatiky (vzadu) celogumové, nezanechávající šmouhy

Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.

Objednací číslo 6.435-746.0



Postranní kartáče měkké

Postranní kartáč měkký

Zameta jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.

Objednací číslo 6.906-133.0



Postranní kartáče s ocelovými štětinami

Postranní kartáč s ocelovými štětinami

Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.

Objednací číslo 6.906-022.0



Postranní kartáče tvrdé

Postranní kartáč tvrdý

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.

Objednací číslo 6.906-065.0



Postranní kartáče vlevo

Postranní kartáč vlevo

Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).

Objednací číslo 2.850-571.0



Postranní kartáče vlevo

Postranní kartáč vlevo KM 100/100


Kompletní, včetně standardního postranního kartáče pro zvýšení plošného výkonu.

Objednací číslo 2.851-049.0



Postranní kartáč vlevo KM 100/100

Objednací číslo 2.851-049.7



Standardní postranní kartáče

Postranní kartáč Standard

Standardní postranní kartáč s univerzálními štětiniemi odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.905-986.0



Standardní zametací válec

Standardní zametací válec

Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětiniemi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.

Objednací číslo 6.906-375.0



Starterbatterien und Ladegeräte

Baterie (12 V, 44 Ah, startovací baterie, suchá, přednabitá)

Objednací číslo 7.654-001.0



Nabíječka 12V

Objednací číslo 6.654-116.0



Zametání/sání

Sací hadice

K vysávání rohů

Objednací číslo 2.641-689.0

