

Pojízdný vysokotlaký čisticí stroj bez ohřevu třídy Super s vynikajícím výkonem a novým inovačním vybavením. Rozšířený akční rádius díky vestavěnému hadicovému bubnu s 20m VT hadicí.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 20 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Vypínání tlaku
- Velký jemný vodní filtr
- Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Servo Control
- Vstup vody z mosazi



Objednací číslo: 1.286-501.0

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Průtok (l/h)	500-1000
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-250/3-25
Max. tlak (bar/MPa)	275/27,5
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	9,2
Hmotnost (kg)	64
Rozměry (D x Š x V) (mm)	560x500x1090
Nádržka na čisticí prostředky (l)	6

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25 s 3 fázovým/4-pólovým elektromotorem Vás přesvědčí komfortem obsluhy a vynikajícím výkonem 250 bar při průtoku 1.000 l/h. Na základě vertikální konstrukce potřebuje HD 10/25 méně místa než konvenční stroje a lépe se s ním manipuluje. K tomu přispívají i velká kola. Ve zvláštní přihrádce na trysky může být příslušenství bez problému uloženo aniž by se poztrácelo. Pracovní komfort nabízí také pistole Servopress, která dovoluje regulaci tlaku a průtoku vody přímo na pistoli. Pracovní nástavec je otočný o 360° i při plném tlaku. Z dalších znaků je třeba uvést tlakový spínač, který vypne stroj, pokud se uzavře stříkácí pistole. Toto zvyšuje životnost motoru a čerpadla. Vestavěná nádržka na čisticí prostředky má objem 6l. HD 10/25 byl koncipován pro každodenní používání při tvrdých nárocích. Mosazná hlava čerpadla odolná proti čisticím prostředkům a písty z ušlechtilé oceli s keramickými pouzdry zaručují ve spojení s efektivním vodním chlazením dlouhou životnost. Jednotka motor-čerpadlo je elektronicky chráněná. Při poruchách jako např. úkap, přepětí nebo podpětí nebo chod na dvě fáze je stroj automaticky vypnut. Stejně jako po 30 min. bez provozu.

Použití

stavebnictví

zemědělství a lesní hospodářství

obce

průmysl

doprava

Vybavení a užitek

6 l RM-nádrž s plynule regulovatelným dávkovacím ventilem a dodatečným odkládacím prostorem na trysku

Čisticí prostředky jsou vždy a všude k dispozici, nízká spotřeba díky přesnému dávkování, bezpečné uložení trojnásobné a rotační trysky.

Odnímatelný kryt z recyklovatelného PP plastu odolného proti nárazu.

Ochrana stroje před nečistotami, stříkající vodou a poškození, snadný přístup pro servis

Bezdotykově přepínatelná 3-násobná tryska 0°/25°/40°

Rychlá změna mezi VT bodovým paprskem a VT plochým paprskem 25°, ruční přepnutí na nasávání čisticích prostředků za nízkého tlaku s plochým paprskem 40°

4-pólový motor (1400 Ot./min.) zkoušený na dlouhodobou zátěž s kombinovaným chlazením vzduch-voda a motorový ochranný spínač

Výkonný pohon s optimálním chlazením motoru a ochranou před přetížením, dobré nasávání, dlouhá životnost.

Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli s keramickými pouzdry

Přímý pohon, málo pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, vysoká životnost.

VT čističe bez ohřevu třída Super

HD 10/25-4 SX Plus



Tlakový spínač

Přímé spínání (zapnuto/vypnuto) ruční stříkací pistolí, spolehlivost a dlouhá životnost čerpadla

Jednodílný kryt motor-čerpadlo

Velmi tiché, kompaktní konstrukce

Velká pogumovaná kola a podpěrná nožka s gumovým nárazníkem.

Snadno pojízdné i na nerovných plochách, po schodcích, bezpečné stání

Mosazná hlava čerpadla se sacími a výtlačnými ventily z ušlechtilé oceli a bezpečnostním ventilem

Vysoce kvalitní materiály-dlouhá životnost, ochrana stroje před talkovým přetížením

Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem

Úkap podpětí/přepětí a ostatní provozní stavy jsou ukázány a stroj je při poruše automaticky vypnut.

Průhledové sklíčko na stav oleje v krytu stroje

Volitelné příslušenství

Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací připoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudu, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



VT čističe bez ohřevu třída Super

HD 10/25-4 SX Plus



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednáací číslo 2.642-169.0



Objednáací číslo 2.642-433.0



Objednáací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednáací číslo 6.394-654.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednáací číslo 6.391-885.0



VT čističe bez ohřevu třída Super

HD 10/25-4 SX Plus



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-886.0



Nástavbová sada šedá kola

Nástavbová sada, šedá kola nezanechávající stopy, pro HD třídy Super a hds 695-1295

Objednací číslo 2.641-493.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Stříkácí hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkácí hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží (sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



VT čističe bez ohřevu třída Super

HD 10/25-4 SX Plus



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 050 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-154.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0



Y-Verteiler

Y-rozdělovač

Objednací číslo 4.405-048.0

