

VT čističe bez ohřevu třída Super

HD 13/18 SX Plus

Nový mobilní vysokotlaký čistič třídy Super s vynikajícím výkonem a novým inovačním vybavením. Rozšířený akční rádius na základě vestavěného bubnu na navíjení VT hadice s vysokotlakou hadicí dlouhou 20 m.

Vybavení:

- Ruční stříkáč s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 20 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Vypínání tlaku
- Velký jemný vodní filtr
- Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Servo Control
- Vstup vody z mosazi



Objednací číslo: 1.292-500.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	650-1300
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-180/3-18
Max. tlak (bar/MPa)	198/19,8
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	9,2
Hmotnost (kg)	64
Rozměry (D x Š x V) (mm)	560x500x1090
Nádržka na čisticí prostředky (l)	6

Detaily

Popis

Vysokotlaký čisticí stroj bez ohřevu HD 13/18 -4 SX plus třífázovým/čtyřpólovým elektromotorem okouzluje komfortem obsluhy a nadprůměrným výkonem 180 barů při průtokovém množství maximálně 1300 l/h. Na základě vertikální konstrukce potřebuje vysokotlaký čisticí přístroj HD 13/18 -4 SX plus méně místa nežli konvenční stroje a dá se s ním lépe manipulovat. Přispívají k tomu také velká kola. V oddělené přihrádce na trysky lze přechovávat příslušenství, které momentálně nepotřebujete. Pistole Servopress zvyšuje komfort obsluhy. Pracovní nástavec je otočný o 360°, a to i při plném tlaku. Tlakovýspínač vypne/zapne motor při stisku pistole. Tímto je zvyšována životnost motoru a čerpadla. Vestavěná nádrž na čisticí prostředek pojme 6 litrů čisticího prostředku. Přístroj HD 13/18-4 SX plus byl konstruovaný pro denní používání. Mosazná hlava čerpadla odolná proti působení čisticích prostředků a písty z ušlechtilé oceli s keramickými pouzdry garantují ve spojení s účinným chlazením vodou dlouhou životnost. Jednotka motor-čerpadlo je elektronicky chráněná. případě poruchy, jako např. při prosakování, při přepětí nebo při nižším napětí, nežli je přípustné, nebo při chodu na dvě fáze, se přístroj automaticky vypne. Rovněž tak po uplynutí 30-ti minut, během kterých přístroj nebyl v provozu. spínač vypne/zapne motor při stisku pistole. Tímto je zvyšována životnost motoru a čerpadla. Vestavěná nádrž na čisticí prostředek pojme 6 litrů čisticího prostředku. Přístroj HD 13/18-4 SX plus byl konstruovaný pro denní používání. Mosazná hlava čerpadla odolná proti působení čisticích prostředků a písty z ušlechtilé oceli s keramickými pouzdry garantují ve spojení s účinným chlazením vodou dlouhou životnost. Jednotka motor-čerpadlo je elektronicky chráněná. případě poruchy, jako např. při prosakování, při přepětí nebo při nižším napětí, nežli je přípustné, nebo při chodu na dvě fáze, se přístroj automaticky vypne. Rovněž tak po uplynutí 30-ti minut, během kterých přístroj nebyl v provozu.

Vybavení a užitek

Osvědčená kvalita Kärcher

Zesílený plastový rám stroje odolný proti prasknutí.

Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.

Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor.

Uložení hadice

Oboustranné uložení; pro 20 m vysokotlakou hadici.

Pro pohodlnou a rychlou montáž/demontáž.

Vedení hadice pod strojem; vysoká stabilita.

Pro větší bezpečnost

Vypnutí při přepětí/podpětí

Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje

Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.

Vysoká mobilita

Velká pogumovaná kola pro špatně sjízdný terén, schody nebo převýšení.

Osvědčený princip zavazadlového vozíku pro jednoduchou, ergonomickou přepravu.

Volitelné příslušenství

Becher-Schaumlanze

Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.



Objednací číslo 2.641-866.0

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.



Objednací číslo 2.641-867.0

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.



Objednací číslo 2.640-355.0

Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska, komfortní držadlo, kolečka nezanechávající stopy a integrované dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Objednací číslo 2.640-679.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



Flächenreiniger FR Venturion

FRV 30


Díky integrovanému automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 ještě efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Odpadá nepříjemné omývání povrchu po čištění, protože špinavou vodu lze cíleně odvádět pomocí 5 m odsávací hadice, která je součástí dodávky. Kolečka, která nezanechávají stopy, a dvě keramická ložiska představují další známky kvality. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.

Objednací číslo 2.642-169.0



ABS Gummilippe

Objednací číslo 2.642-910.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm


Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednací číslo 6.394-654.0



Longlife 400

Objednací číslo 6.391-351.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0



Objednací číslo 6.390-293.0




Longlife 400 screwed both sides


Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Objednací číslo 6.389-709.0



Objednací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version

VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 10 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).



Objednací číslo 6.391-885.0

VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 20 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli 20 m

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).



Objednací číslo 6.391-886.0

Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.



Objednací číslo 6.391-864.0

Objednací číslo 6.391-887.0



Nástavbová sada šedá kola

Nástavbová sada, šedá kola nezanechávající stopy, pro HD třídy Super a HDS 695-1295

Šedá kola nezanechávající stopy pro čištění sanitárních prostor, potravinářský průmysl nebo plavecké bazény.



Objednací číslo 2.641-493.0

Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.



Objednací číslo 4.760-660.0

Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.



Objednací číslo 4.760-664.0

Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.



Objednací číslo 4.760-663.0

Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný


Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Objednací číslo 5.765-078.0



Pracovní nástavce

Antivibrationslanze

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Rozdělovací kus Y

Rozdělovací kus Y

Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.

Objednací číslo 4.405-048.0



Ruční stříkací pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.



Objednáací číslo 6.401-458.0

Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.



Objednáací číslo 6.401-459.0

Sací filtr

Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.



Objednáací číslo 6.414-956.0

Solarreinigung

Teleskopstange kpl. 14m

Objednáací číslo 4.107-052.0



Teleskopstange kpl. 10m

Objednáací číslo 4.107-053.0



Teleskopstange kpl. 7,2m

Objednáací číslo 4.107-054.0



Buerste iSolar 800

Objednáací číslo 6.368-455.0




Buerste iSolar 400

Objednáací číslo 6.368-457.0




Schlauch Solar

Objednáací číslo 6.392-976.0




Schlauch Solar

Objednáací číslo 6.392-977.0



Schlauch Solar

Objednáací číslo 6.392-978.0



Absturzsicherung

Objednáací číslo 6.683-213.0



Stříkáč hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkáč hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží (sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



Objednací číslo 6.394-690.0

Objednací číslo 6.373-987.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 5.763-088.0



Objednací číslo 5.763-089.0



Zamezovač zpětného toku

Zamezovač zpětného toku

Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu

Objednací číslo 2.641-374.0

