Ručně vedené zametací stroje s odsáváním

KM 85/50 W P Adv

Komfortní ručně vedený zametací stroj pro středně velké plochy 900-6000 m² s velkou filtrační plochou a velkým zásobníkem na zametené nečistoty.

Vybavení:

- Polyesterový plochý skládaný filtr
- Ruční oklep filtru
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Pojízdná nádoba na zametené nečistoty
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Regulace sacího proudu
- Postranní kartáč
- zdvíhatelný / nastavitelný



Objednací číslo: 1.351-110.0

Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	3,3 kW
Max. plošný výkon (m²/h)	3825
Pracovní šířka (mm)	610
	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1050
Nádoba na zametené nečistoty (l)	50
Stoupavost (%)	18
Pracovní rychlost (km/h)	4,5
Filtrační plocha (m²)	2,1
Hmotnost (kg)	126
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1355x910x1155

Detaily

Popis

U zametacího stroje KM 85/50 W B se jedná o ručně vedený, samopojízdný zametací stroj s benzinovým pohonem. Stroj pracuje na principu přehazování přes hlavu, přičemž lze zásobník na zametené nečistoty využít na 100 %.
Velmi uživatelsky příjemný i díky nízké hmotnosti, malá hlučnost, dobrá obratnost i jízdní vlastnosti díky kompaktní konstrukci.
Pohon:
- Čtyřtaktní benzinový motor HONDA
- Rychlost zametání cca 4,5 km/h (při jízdě vpřed)
Systém zametání/sání:
Osazení zametacího válce štětinami do tvaru V umožňuje dobrou přepravu nečistot a vede k optimálnímu výsledku zametání.
Zásobník na zametené nečistoty:
Pojízdný zásobník je vyrobený z nekorodujícího, houževnatého plastu a lze ho snadno vyjmout ze stroje.
k na zametené nečistoty: Pojízdný zásobník je vyrobený z nekorodujícího, houževnatého plastu a lze ho snadno vyjmout ze stroje.

Volitelné příslušenství

Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Hlavní zametací válec měkký/přírodní
S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemého prachu na hladké zemi ve vnitřních i venkovních prostorách.

Objednací číslo 6.906-557.0



Hlavní zametací válec tvrdý

Hlavní zametací válec tvrdý
K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.

Objednací číslo 6.906-558.0



Inaktiv

Nastavení zametacího válce nahoru/dolů

Objednací číslo 2.640-491.0



Ostatní nástavbové sady

Brzda
K bezpečnému brzdění při stoupání > 2 %

Objednací číslo 2.640-301.0



Objednací číslo 2.851-000.0

Plochý skládaný filtr

Plochý skládaný filtr
Plochý skládaný filtr pro zametací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu.

Objednací číslo 5.731-585.0



Postranní kartáče měkké

Postranní kartáč měkký
Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.Ø 470 mm

Objednací číslo 6.905-626.0



Postranní kartáče tvrdé

Postranní kartáč tvrdý

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivníØ 470 mm

Objednací číslo 6.905-625.0



Postranní kartáče vlevo

Postranní kartáč vlevo, nástavbová sada

Kompletní, včetně standardního postranního kartáče pro zvýšení plošného výkonu.

Objednací číslo 2.640-441.7

Standardní postranní kartáče

Postranní kartáč Standard

Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů

Objednací číslo 6.906-132.0



Standardní zametací válec

Standardní zametací válec

Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětinami odolnými vůči vlhku pro běžné nečistoty na každém povrchu. Dlouhá životnost.

Objednací číslo 6.906-508.0

