

Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody.

Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 15 m
Premium-Quality
- Pracovní nástavec 1050 mm 1050 mm
- Trojitá tryska / Power tryska
- Power tryska
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem
- vysokotlaký pracovní nástavec
- Servo Control

Objednací číslo: 1.367-105.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	500-1600
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-150/3-15
Max. tlak (bar/MPa)	190/19
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	9,5
Hmotnost (kg)	95
Rozměry (D x Š x V) (mm)	957x686x1080

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu poháněný na trojfázový proud HD 16/15-4 Cage Plus byl nově vyvinut firmou Kärcher jako mobilní specialista pro zvláště intenzivní čištění vodou v zemědělství a ve stavebnictví.

Zvláště díky vysoce kvalitnímu Kärcher čerpadlu s klikovou hřídelí přesvědčí stroj obrovským odplavujícím účinkem až 1600l/h. I při extrémním znečištění ve velkých stájích nebo v kamenolomech, štěrkovnách nebo ostatních velkých staveništích v pozemním stavitelství a při výkopových pracích.

O dobrou a bezproblémovou manipulaci se strojem se postarají vzduchem plněná kola, takže lze strojem dobře manipulovat i na nerovném povrchu. HD 16/15-4 Cage Plus byl koncipován pro každodenní používání v nejtvrdějších podmínkách. Těmto požadavkům odpovídá díky svému zvláštnímu vybavení a použití příslušenství v nejvyšším stupni kvality.

Použití

Přednostní použití v:

- zemědělství
 - ve stavebnictví
 - v komunální oblasti
-

Vybavení a užitek

Rám Cage

Robustní trubkový rám.

S integrovaným zavěšením pro jeřáb.

Ochrana stroje před poškozením.

Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.

Ochrana před přepětím a podpětím.

Ochrana před dvoufázovým chodem.

Volitelné příslušenství

Anbausatz Betriebsstundenzähler

Počítadlo provozních hodin (nástavbová sada)

Počítadlo provozních hodin slouží jako nástroj evidence času pro provozovatele odměňované podle času nebo půjčovny strojů. Navíc počítadlo provozních hodin umožňuje bezproblémovou kontrolu servisních intervalů.

Objednací číslo 2.851-066.0

Anbausatz Lenkrollen

ABS vodící kolečka Cage třída Super

Dvě vodící kolečka pro ještě lepší mobilitu a manévrovatelnost.

Objednací číslo 2.851-042.0

Anbausatz pannensichere Räder

Bezpečnostní kola (nástavbová sada)

Pěnová kola spojují jízdní komfort nafukovacích kol a bezpečnost celogumových kol.

Objednací číslo 2.851-067.0

Anbausatz Wasserfilter

ABS vodní filtr

Montáž na vstupu do stroje, 250 µm.

Objednací číslo 2.851-065.0

Anbausatz Wasserfilter

Objednací číslo 2.851-252.0

**Buben na navíjení VT hadice, automatika****Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel**

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0

**ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel**

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0

**Doppelstrahlrohr****Dvojitý pracovní nástavec 960 mm**

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0

**Drehkupplung****Otočná spojka**

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Flexibles Strahlrohr**Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm**

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednací číslo 6.394-654.0

**Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice**

Objednací číslo 2.440-005.0

**Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci.**

Objednací číslo 2.851-123.0

**Otočné pracovní nástavce****Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný**

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0

**Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný**

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



Otočné pracovní nástavce**Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný**

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0

**Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný**

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0

**Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný**

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0

**Power tryska úhel rozstříku 25°**

Objednací číslo 5.765-078.0

**Pracovní nástavec****Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný**

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Objednací číslo 4.764-208.0

**Ruční stříkácí pistole****High End HD-Pistole**

Ruční stříkácí pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0

**Schnellkupplung**

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0

**Zásuvný nátrubek**

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0

**Teleskopstrahlrohr****Teleskopický pracovní nástavec**

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.

Objednací číslo 6.394-690.0

