

## M18 HB5.5 | Akumulátor M18™ High Output™ 5.5 Ah



- Nový akumulátor M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ poskytuje o 50% vyšší výkon než akumulátor M18™ REDLITHIUM™
- Patentovaný, inteligentní systém REDLINK™ chrání akumulátor před náročnými podmínkami na pracovišti a unikátně posiluje výkon
- O 50% nižší provozní teplota na náročných aplikacích než u akumulátoru M18™ REDLITHIUM™. Díky tomu, lze s nářadím pracovat víc a déle než dříve
- Uplně nahrazuje síťová řešení pracovišti a přináší ještě delší dobu chodu než kdy dříve
- Odolná, kovová konstrukce pláště akumulátoru s tlumiči nárazu zabraňuje nadbytečným vibracím
- Vestavěný ukazatel stavu nabití pomáhá uživateli maximalizovat účinnost akumulátoru
- Individuální monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost

Kapacita aku (Ah)	5.5
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC	130 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	115 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	60 min
Doba nabíjení nabíječkou M1418C6	125 min
Hmotnost (kg)	1.1
Obj. č.	4932464712