

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním s připojením do el. sítě, s technikou diskových kartáčů, s plošným výkonem 1600 m<sup>2</sup>/h. K hospodárnému základnímu a udržovacímu čištění a leštění ploch do až 800 m<sup>2</sup>.

## Vybavení:

- Diskové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.515-151.0



## Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	770
Příkon (W)	Max. 1580
Kapacita baterií (Ah)	-
Napětí baterií (V)	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	25/25
Přítlak kartáčů (g/cm <sup>2</sup> )	35
Počet otáček kartáčů (rpm)	200
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	1600
Frekvence (Hz)	50
Napětí (V)	230
Hmotnost (kg)	61
Rozměry (D x Š x V) (mm)	800x575x830

---

## Detaily

### Popis

Podlahový mycí stroj s odsáváním BD 40/25 C Ep pro malé a silně zastavěné plochy je vybaven jednotlačítkovou obsluhou EASY a tím velmi snadno obsluhovatelný. Díky své kompaktnosti a malé délce je BD 40/25 C Ep velmi pohyblivý stroj s pracovní šířkou 40 cm. BD 40/25 C Ep je tichý stroj s jednoduchým čištěním a se sklopným madlem. Rovná sací lišta je vybavena oboustranně použitelnými gumovými stěrkami (prosíme sací lištu objednat zvlášť).

Nízká hmotnost stroje zaručuje snadnou přepravu.

---

### Použití

Vhodný pro základní a údržbové čištění, leštění tvrdých a elastických povrchů. Stroj má plošný výkon 1600 m<sup>2</sup>/h a je hospodárny při použití na plochách od 200 do 800 m<sup>2</sup>. Bez problémů vyčistí strukturované i hladké podlahy. U mramoru a terazza je možnost jejich krystalizace. Při čištění parketových podlah je nutné dbát na okamžité odsávání vody, aby se podlaha nepoškodila (nepoužívat dvukrokovou metodu). Linoleum může být ošetřováno jako PVC.

Pro silnější znečištění, k leštění nebo krystalizaci je k dispozici také zvláštní příslušenství jako např. kartáče či pady.

---

### Vybavení a užitek

Síťový pohon

Práce bez časového omezení i vícekrát za den.

Kartáčová hlava disponuje výklopnou podpěrnou nožkou.

Jednoduchá obsluha a pohodlná přeprava.

Jednotlačítková obsluha EASY

Komfortní obsluha, jednoduché a intuitivní ovládání.

Rovná sací lišta

Optimální odsávání na každé podlaze. Prosíme objednejte zvlášť.

Kompaktní rozměry stroje

Díky malé délce a kompaktnosti stroje, můžete bez problémů čistit malé a silně zastavěné plochy.

Objem nádrže

25 litrů čisté vody a 25 l špinavé vody.

Dvoudílná plastová nádrž s integrovaným systémem dvoukomorové nádrže.

Odolná proti nárazu a prasknutí, tlumící hluk. Nádobu lze jednoduše naplnit a díky hladké ploše také jednoduše vyčistit.

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním

## **BD 40/25 C Ep**



---

### Ukazatel čisté vody

Transparentní, flexibilní hadice na čistou vodu je velmi dobře dosažitelná a ukazuje obsluze stav čisté vody i během jízdy.

---

## Volitelné příslušenství

### Diamantpads

**Diamantový pad, hnědý, 385**

Objednací číslo 6.371-187.0



**Diamantový pad, fialový, 385**

Objednací číslo 6.371-188.0



### Kotoučové kartáče BD

Objednací číslo 6.907-151.0



**Kotoučový kartáč, střední, 385 mm**

středně tvrdý, 385 mm, červený (dříve bílý)

Objednací číslo 6.906-346.0



Objednací číslo 6.907-153.0



---

### Kotoučové kartáče BD

Objednací číslo 6.907-152.0



---

### Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm

Objednací číslo 6.907-154.0



---

### Kotoučový kartáč, tvrdý 385 mm

tvrdý, 385 mm, černý (dříve šedý)

Objednací číslo 6.906-491.0



---

### Lešticí kartáč, měkký, 385 mm

Měkký, 385 mm, z přírodních rostlinných vláken

Objednací číslo 6.906-492.0



---

### Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm

Objednací číslo 6.906-752.0



### Ostatní

#### Nástavbová sada čisticí prostředky- nástěnné dávkování

Objednací číslo 2.641-811.0



### Sací lišta komplet

#### Sací lišta kpl., olejuvzdorná

Objednací číslo 4.777-322.0



#### Sací lišta rovná, 770 mm

Objednací číslo 4.777-300.0



### Sací stěrky pro sací lištu

#### Sací stěrky, 790 mm, standard

modré, standard, 790 mm

Objednací číslo 6.273-253.0



#### Sací stěrky, 790 mm, hnědé

hnědé, olejuvzdorné, 790 mm

Objednací číslo 6.273-254.0



### Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 790 mm, olejvzdorné

Objednací číslo 6.273-262.0



### Unašeč padů

Objednací číslo 6.907-150.0



Unašeč

Objednací číslo 6.906-964.0

